HARD'W'SOET

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ КОМЛЬЮТЕРНЫЙ ЖУРНАВ НА АПРЕЛЬ 2001

КРИСТАТЛ И МПАНСКОЕ!

тест. Тет-мониторы

ИСТОРИЯ LCD. БОЖЕ, КАК ДАВНО ЭТО БЫЛО... СРЕДСТВА ЗАХВАТА И ВЫВОДА ВИДЕО

СD-RW. НОВЫЙ **▼ТО**И-УРОВЕНЬ

ГРАФИКАВ ТИСКАХ

ИНТЕРНЕТ ПОД ГРАДУСОМ



Голиаф меняет доспехи

На рынке лазерных принтеров нынешней весной случилось событие в высшей степени примечательное. Не было сомнений, что рано или поздно оно обязательно произойдет, но дожидаться пришлось долго — прошло почти два с половиной года, как в октябре 1998 г. был представлен HP LaserJet 1100. Этому принтеру с 2 Мбайт внутренней оперативной памяти (расширяемой до 16 Мбайт), разрешением печати 600 точек на дюйм (с технологией улучшения разрешения REt) и скоростью до В стр./мин была уготована счастливая судьба. Ни один лазерный принтер последних лет не мог сравниться по популярности с HP LaserJet 1100, а многочисленные призы и награды (в том числе наш «Выбор редакции» по результатам тестирования, опубликованным в № 3 за 1999 г.) сопровождали его «карьеру», как толпы поклонников, окружающие звезд современной музыки или кино. Новому HP LaserJet 1200 есть на что равняться.

Итак, НР подготовила смену для LaserJet 1100. Новый принтер был представлен в конце марта на выставке CeBIT в Ганновере (подробный рассказ о ней читайте в следующем номере нашего журнала). Практически все его характеристики лучше, чем у предшественника. Внутренняя оперативная память увеличена до В Мбайт (расширяется до 72 Мбайт), разрешение — до 1200 точек на дюйм, скорость печати — до 14 стр./мин. На распечатку первой страницы уходит менее 10 с (у LaserJet 1100 менее 18 с). Внешний вид принтера также изменился в сравнении с предыдущей моделью, «Эксплуатация LaserJet 1100 в реальных условиях показала, что вертикальная подача бумаги увеличивает количество отказов. Поэтому от нее было решено отказаться в пользу горизонтальной, что, естественно, отразилось на габаритах LaserJet 1200», — говорит менеджер по маркетингу продукции НР Константин Макаренков.

B LaserJet 1200 используется горизонтальный лоток для подачи бумаги на 250 листов (вдвое больше по сравнению с вместимостью вертикального лотка в LaserJet 1100), в дополнение к параллельному появился порт USB, эмулируются языки PCL 6 и PostScript Level 2 (в LaserJet 1100 поддерживался только PCL 5e). По словам представителей НР, неизменной осталась цена — 505 дол. для авторизованных партнеров компании. Здесь, правда, есть одна маленькая загвоздка. В марте этого года, по данным информационного агентства «Мобиле», в розницу он продавался в среднем по цене... 467 дол. При этом минимальная цена составляла 352 дол., максимальная — 547 дол., а разброс цен по отношению к средневзвешенному значению — соответственно 41,8%. (Любой экономист скажет вам, что это очень много. И такая ситуация, увы, не единична, что по-прежнему характеризует отечественный рынок как далекий от насыщения и недостаточно развитый. - Прим. ред.) Получается, принтеры LaserJet 1100 компании продавали в убыток? Или на рынке такое количество (мы насчитали около 20 предложений дешевле 400 (!) дол.) неавторизованных партнеров Hewlett-Packard? В ответ на наше недоумение по этому поводу представители НР воздержались от комментариев, сказав лишь, что не удивлены сложив-



Моемій HP LaserJet 1200 печатает со скоростью до 14 стр./мин

шимся положением, т. к. партнеры «имеют право устанавливать любые цены, соответствующие той норме прибыли и ценовой конкурентоспособности, которую они считают привмлемой для себя». Что ж, формулировка такая, что вряд ли кто станет с ней спорить, но слишком гладкая и обтекаемая, вопросов она не снимает.

Помимо базовой LaserJet 1200 есть и еще две модификации этого принтера — LaserJet 1220 (с дополнительным модулем сканирования/копирования; оснащен дополнительным потком для автоматической подачи бумаги; оптическое разрешение сканерной части 600 точек на дюйм, с использованием интерполяции — 9600 точек на дюйм, глубина цвета 24 бит; скорость копирования — до 12 стр./мин) и сетевая LaserJet 1200n (в продаже появится в мае). Все вместе они составляют трио, которое, по замыслам НР, должно отразить все атаки конкурентов компании на рынке персональных устройств лазерной печати. А конкуренты эти между тем тоже не сидят сложа руки.

Помимо LaserJet 1200 в ходе CeBIT'2001 было представлено еще несколько новых лазерных принтеров НР с разрешением 1200 точек на дюйм. Среди них LaserJet 2200 (8-72 Мбайт, 18 стр./мин), LaserJet 3200 («все в одном» — принтер + факс + сканер + копир, 8-80 МБайт плюс отдельная флэш-память для хранения до 300 стр. факсов, 9 стр./ мин), LaserJet 4100 (16-256 Мбайт, 24 стр./мин). На вопрос о ценах представители НР в России и СНГ отвечают уклончиво. По их словам, LaserJet 2200 будет стоить примерно на 100 дол. дороже предыдущей модели LaserJet 2100 (средняя розничная цена этого принтера в марте, по данным информационного агентства «Мобиле», составляла 670 дол.), а стоимость LaserJet 4100 останется такой же, какой была у LaserJet 4100 (1190 дол., по данным того же источника). Для LaserJet 3200 была названа цена 840 дол. для авторизованных партнеров. Не позже следующего месяца все новые принтеры появятся в продаже, а некоторые доступны уже сейчас.

новости

Фирма Курсега в преддверии СеВІТ 2001 удивила специалистов концепцией «бескартриджного лазерного принтера». Что из нее выйдет в итоге, мы узнаем, когда на суд пользователей и экспертов будет представлен коммерческий продукт. Пока же Куосега немало надежд связывает с новым FS-1000+ (внутренняя память 4 Мбайт с возможностью расширения до 132 Мбайт, разрешение 600 точек на дюйм увеличивается до 2400 с использованием технологии KIR2, скорость печати — 12 стр./мин, время выхода первой страницы — 13 с). Ориентировочная цена этого принтера — 460 дол. Так что фактически этот продукт той же ценовой категории, что и HP LaserJet 1200.

С недавнего времени на отечественном рынке появились и лазерные принтеры Samsung. По оценкам специалистов, новые Samsung ML-4500 (2-4 Мбайт, 600 точек на дюйм, 8 стр./мин) и ML-6040 (4 Мбайт с возможностью расширения до 68 Мбайт, 1200 точек на дюйм, 12 стр./мин) вполне могут приглянуться экономным пользователям, для которых крайне важен фактор цены (им, кстати, в первую очередь адресованы и такие функции лазерных принтеров корейской фирмы, как режим экономии тонера). Но ясно и то, что и Samsung, и Kyocera, и другим соперникам НР на рынке лазерных принтеров и в дальнейшем придется очень нелегко в противостоянии с явным лидером.

Нет добра без худа

В атмосфере таинственности и противоречивых слухов на свет наконец появилась старшая модель семейства карманных компьютеров Visor от компании Handspring — Visor Edge. Заключенный в стильный корпус серебристого цвета или цвета голубой метаплик (на Web-сайте компании можно заказать также устройство эксклюзивной расцветки — красный металлик), он построен на процессоре Motorola Dragonball VZ с тактовой частотой 33 МГц. содержит В Мбайт памяти и оснащен съемным слотом расширения для установки модулей Springboard (модемы, клавиатуры, цифровые камеры, игровые приставки и пр.). Ориентировочкая цена Visor Edge — 400 дол. ЖК-дисплей компьютера имеет разрешение 160х160 точек, оснащен подсветкой и поддерживает 16 градаций серого. Так же, как и Palm V/Vx, он имеет встроенный аккумулятор. Устройство работает под управлением специальной редакции Palm OS 3.5.2, которая, по заявлению Handspring, «поддерживает разнооб» разные новые возможности, в частности синхронизацию по беспроводным каналам связи, дублирование адресов, улучшенные средства безопасности и развитые средства навигации». Среди удобных новшеств — быстрая навигация в информации о контактах, которая может осуществляться только с помощью кнопок, без необходимости использования пера, а также «бесшумные» напоминания, которые сопровождаются миганием светодиодного индикатора. Что касается съемного слота расширения, то он подключается к миниатюрному разъему (в нерабочем состоянии он скрыт под крышкой), который в дальнейшем планируется использовать для непосредствен-





ного подключения модулей нового форм-фактора. Учитывая решение Palm о поддержке компактных модулей расширения Secure Digital (SD) в новых моделях m500 и m505, а также использование в PalmOS-устройствах компании Sony стандарта MemoryStick, стремление Handspring внедрить новую компактную модификацию Springboard вполне объяснимо.

Начала поставки своего нового PDA и компания Sony. CLIE PEG-N700C пока продается только в Японии, он построен на том же процессоре и имеет память такого же объема, что и Handspring Visor Edge. Этот карманный компьютер может использоваться в качестве аудио- и видеопроигрывателя, в комплект входят наушники типа Walkman и соответствующее программное обеспечение цифровой аудиоплейер gMovie и TVSсаре для воспроизведения потокового видео. Аудиоформат, поддерживаемый по умолчанию, - Sony ATRAC 3, в котором используется тот же алгоритм сжатия, что и в устройствах MiniDisc. Очевидно, PEG-N700C, как и цифровые аудиоплейеры Sony, комплектуется программным обеспечением для преобразования МРЗ-файлов в формат АТРАС. Новый CLIE поддерживает Sony MemoryStick, а также технологию Sony MagicGate для предотвращения копирования защищенных авторским правом материалов. У его дисплея более высокое разрешение, чем у Visor Edge, — 320x320. Сколько CLIE PEG-N700C будет стоить в Европе, пока неизвестно. Вероятно, не меньше, чем Visor Edge.

GeForce3 не спешит

Компания NVIDIA завершила разработку Xbox Graphics Processing Unit (XGPU) и Xbox Media Communications Processor (MCPX) для игровой приставки Xbox компании Microsoft и передала их в производство. Оба процессора выполнены по технологии 0,15 мкм. XGPU является полностью программируемым 3D-процессором, состоящим более чем из 60 млн транзисторов и предназначенным для формирования изображения. МСРХ состоит из двух процессоров обработки цифровых сигналов (OSP) и обеспечивает 4 млрд операций в секунду по обработке 3D-аудио и доступу к сети. Он же обслуживает все периферийные устройства приставки.

Компания также представила две модифицированные версии графического акселератора GeForce2 МХ: GeForce2 МХ 200 и МХ 400. Если базовый акселератор поддерживает 64-разрядную SDRAM, 128-разрядную SDRAM и 64-разрядную DDR, то МХ 200 — только первую, а МХ 400 — две остальные. Ограничив область применения акселератора, NVIDIA сделала его более дешевым за счет упрощения конструкции. В самом деле, зачем тратиться на «полноценный» GeForce2 МХ, если вы намерены использовать акселератор только с 64-разрядной SDRAM? Чуть раньше NVIDIA выпустила аналогичные «узкоспециализированны» микросхемы GeForce2 Go: Go 100 и Go 200.

Однако это еще не все. Спубликованы сведвния о новом графическом процессоре GeForce3. Если отбросить словесную шелуху о «недостижимых ранее визуальных эффектах» и «портретном сходстве пероснажей», то останутся следующие факты. Программируемое ядро nfiniteFX поддерживает практически неограниченное количество спецэффектов за счет перехода

Испортив Handspring и Palm (которая также представила новые модели т100, т500 и цветную т505) радость от выпуска новых устройств, компания NCR подала на них в суд за нарушение авторских прав на ни много ни мало идею карманного компьютера. Дело в том, что в 1987 г. NCR зарегистрировала патент на «портативное персональное устройство, которое может использоваться для работы с финансовой информацией, осуществления покупок и других сделок, исполнять программный код, хранить данные, взаимодействовать с другими системами для обмена данными с помощью специального модуля». В патенте написано, что устройство должно быть такого размера, чтобы помещаться в руке пользователя. Фирма утверждает, что и Palm, и Handspring знали о существовании этого патента, но не предприняли никаких попыток заключить с ней сделку. Очевидно, что этот иск автоматически распространяется на других лицензиатов Palm, а также Compaq, Casio, Hewlett-Packard. Аналогичная история приключилась с «родственницей» Palm — компанией 3Com — в прошлом году. На нее подала в суд E-Pass Technologies, которая зарегистрировала в 1994 г. патент на «многофункциональный компьютер размером с кредитную карту, позволяющий хранить номера счетов, PIN-коды, пароли и другие данные, связанные с кредитными карточками, чековыми книжками, удостоверениями личности и другими личными документами». Все идет к тому, что это разбирательство будет улажено вне суда, вероятно, такая же судьба ждет и иск NCR.



ELSA Gladiac 920 GeForce3

от жесткого кодирования эффектов на настраиваемую пользователями палитру. Компонент Vertex Shaders несет ответственность за перемещение персонажей и выражение лица (динамика), а Pixel Shaders формирует окружающую среду и поверхности предметов (статика). Архитектура доступа к памяти Lightspeed Memory Architecture обеспечивает плавность динамических изменений изображения, а архитектура антиалиасинга с высоким разрешением (HRAA) действует в четыре ра-

за быстрее, чем в GeForce2 Ultra. В целом GeForce3 обрабатывает 800 млрд операций в секунду (BOPS), что примерно в два раза больше, чем у лучших современных образцов. Следует особо отметить, что все новые технологии GeForce3 привязаны к интерфейсу прикладного программирования (API) DirectX 8 корпоращии Microsoft.

Мы планировали рассказать в этом номере о новом графическом процессоре NVIDIA GeForce3 более подробно и опубликовать обзор первых видеоплат на его основе. К сожалению, «пощупать живьем» ни одну из них пока нам не удалось. Хотя многие производители любезно согласились предоставить нам образцы своей продукции, однако все они в один голос заявили, что это будет, возможно, несколько позже, после того, как будут «окончательно отлажены драйверы». Поэтому нам пришлось ограничиться лишь краткой сводкой.

К моменту подготовки этого материала заказать через Интернет можно было только одну модель на основе нового чипа ELSA Gladiac 920 GeForce3 компании ELSA. Эта плата оснащена 64 Мбайт видеопамяти DDR SDRAM, работающой на эффективной частоте 460 МГц, и ТВ-выходом. К ней можно также подключить фирменные стерезочки ELSA 3D REVELATOR.

O плате Absolute GeForce III не очень известной у нас компаним Absolute Multimedia сообщается, что она также имеет ТВвыход и в ней применена система охлаждения Blue Orb.


Компания ASUSTeK подготовила сразу две платы: ASUS V8200 GeForce3 и ее Deluxe-версию. У первой платы имеется только один выход — для подключения дисплея, на ней установлено 64 Мбайт видеопамяти DDR SDRAM, работающей на оффективной частоте 460 МГц (сама память поддерживает максимальную частоту 500 МГц). Предусмотрена возможность установки дочерних глат ТВ-выхода и цифрового интерфейса DVI для подключения дисплеев. Плата ASUS V8200 GeForce3 Deluxe оснащается немного более быстрой памятью (до 526 МГЦ), которая, впрочем, все равно работает на эффективной частоте 460 МГц. Кроме того, плата обеспечивает возможность ввода и захвата видео, вывода изображения на экран телевизора и подключения стереосчков. В обеих платах реализована поддержка технологии SmartDoctor для контроля температуры, скорости вращения вентиляторов и управления «разгоном».

Ha плате Gigabyte GV-GF3000D GeForce3 также устанавливается 64 Мбайт памяти с «запасом» частоты до 526 МГц при стандартных 460 МГц. Кроме того, она оснащена DVI-выходом. Предусматривается возможность подключения еще одного аналогового монитора (изображение на нем является копией основного) через специальный адаптер. Планируется выпускать также версии с ТВ-выходом.

Особенности платы Hercules 3D Prophet III GeForce3 — наличие выходов DVI и телевизионного, а также использование охлаждающей системы Blue Orb.

Плата Leadtek WinFast GeForce3 также имеет выход ТВ и оснащена разъемом DVI-I, причем аналоговый сигнал от единственного RAMDAC просто дублируется и подается как на обычный аналоговый выход, так и на соответствующие контакты разъема DVI-I. Память у этой платы такая же, как и у большинства — 64 Мбайт DDR SDRAM с максимальной частотой 526 МГц, работающая на 450 МГц. Плата будет комплектоваться утилитой WinFox для мониторинга температуры, напряжений и других параметров.

Компания MSI также оснастила свою плату 64 Мбайт видеопамяти DDR SDRAM с рабочей эффективной частотой 460 МГц



ASUS VE2DO GeForce3 Deluxe

(про максимальную ничего не говорится) и телевизионным выходом. Предусмотрена возможность установки дочерней платы MS-5999, обеспечивающей ввод/вывод видеосигнала и подключение мониторов с цифровым интерфейсом DVI. Кроме того, в комплект входит несколько программ, среди которых DVDпроигрыватель MSI DVD и утилита 3D!Turbo 2000 для настройки изображения, «разгона» графического ускорителя и организа» ции работы в многоэкранном режиме.

Лиценамя Na 004000

Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н.Э.Баумана

Ваш путь к успеху!

Авторизованные курсы:

- Windows NT/2000
- Visual C++, Visual Basic
- SQL, Exchange, Site Server
- Access 2000

Центр тестирования:

Экзамены Microsoft -25\$

Полготовка к экзаменам на сертификаты:

MCP, MCSE, MCP+Internet, MCSD, MCP+Site Building, MCDBA, A+, Adobe ...

Более 80 авторских курсов:

Web-мастеринг, Web-дизайн, Web-маркетинг, e-Commerce. Flash, Unix, Java, ASP, CGI, HTML, C, C++, Access, Oracle, Win NT / 2000, ТО и ремонт ПК, графика, дизайн.

Дистанционное обучение через Internet











тел.: (095) 232-3216, 263-6633, с 10 до 19 Подробности на нашемсайте: www.specialist.ru

CD-RW: плюс 4x на запись

Кажется, еще совсем недавно, тестируя внутренние EIDE-дисководы CD-RW, мы отмечали, что на рынке России и стран СНГ наиболее распространены устройства с максимальной скоростью записи от 1200 до 1500 K6айт/c (8x-10x), перезаписи 600 Kбайт/с (4x) и чтения 4800 Кбайт/с (32х). Между тем было это аж в октябре прошлого года (см. «Не прячьте ваши данные...», Hard'n'Soft, № 10, 2000, с. 26-32). С тех пор на смену дисководам с 4-кратной скоростью перезаписи уже успели прийти устройства, у которых значение этого показателя равно 10х, а скорость записи увеличилась до 12х. Это было еще в конце 2000 г., а с началом весны на отечественном рынке стало появляться все больше EIDE-накопителей CD-RW с 16-кратной скоростью записи, 10-кратной - перезаписи и 40-кратной — чтения. По сути, именно так на сегодня и выглядит топ-уровень дисководов CD-RW, поставляющихся на рынок в массовом порядке, — 16х/10х/40х. Быстро летит время в компьютерной индустрии.

Пусто в буфере? Не проблема!

Конечно, CD-RW-устройства со скоростными характеристиками 12х/10х/32х ни в коем случае нельзя считать сходящими со сцены — просто на рынке уже появились накопители пошустрее. Haпример, Plextor PX-W1610TA (16x/10x/40x, встроенный буфер объемом 2 Мбайт, среднее время доступа 140 мс) — одна из первых ласточек. Поставки этого устройства в Россию и ная цена Plextor PX-W1610TA, по данным информационного агентства «Мобиле», составляла 335 дол. (Здесь и ниже по умолчанию, если не говорится об иных ценах, речь идет о средних розничных ценах во второй половине марта 2001 г., по данным информационного агентства «Мобиле». — *Прим. ред.*). Проведя силами редакции небольшое исследование отечественного рынка CD-RW, мы не без удивления обнаружили, что на нем присутствует и значительно более дешевое предпожение — Yamaћа 2100Е со скоростными характеристиками 16х/10х/40х, встроенным

> буфером на 8 (!) Мбайт, но средним временем доступа похуже, чем у РХ-W1510TA (160 Mc). Этот дисковод присутствовал в продаже как в

Вячеслав Соболев

ОЕМ-, так и в Retail-версии (205 и 230 дол.). Мы еще вернемся к нему чуть ниже, а пока сделаем небольшое отступление.

Одной из наиболее острых проблем, стоявших до недавнего времени перед разработчиками накопителей CD-R и CD-RW, была проблема возможной нехватки данных в буфере, приводящей к ошибке, именуемой Buffer Underrun, Причиной этой ошибки могут быть недостаточная мощность компьютера или одновременное выполнение нескольких задач, из-за чего он не успевает доставлять в буфер такое количество данных, которое необходимо для обеспечения гладкой непрерывной записи. Ну а результат хорашо известен тем, кто с Buffer Underrun сталкивался не понаслышке. — диск становится непригодным для записи.

Указанная ошибка по определению не может возникать, если объем записываемых данных не превышает емкости буфера. Однако вряд ли разумно увеличивать объем буфера до 650 Мбайт. Другое решение проблемы — технология BURN-Proof, которая становится все более популярной у производителей устройств СD-В и CD-RW. Суть ее заключается п том, что, постоянно контролируя содержимое буфера, CD-рекордер мо-

> останавливать процесс записи, если объем данных в буфере резко падает (в типичном случае - до отметки 10% от максимальной емкости буфера). При этом устройство прадолзапрашивать данные от компьютера и буфер может заполняться. Тем временем контроллер BURN-Proof определяет, где находится



С балее совершенным программным обеспечением Creative CD-RW Blaster 121032 еще и дишевеет



последний записанный сектор. Оптическая головка перемещается в нужное место, и после заполнения буфера запись информации на диск возобновляется. Естественно, учитывается в технологии BURN-Proof и ограничение на расстояние между последним записанным и новым секторами. В соответствии со спецификациями «Оранжевой книги» (см. «Диско-марафон длиной в двадцать лет», Hard'n'Soft, 1999, № 8, c. 20-26) оно не должно превышать 100 мкм.

Торговая марка BURN-Proof принадлежит японской компании Sanyo Electric. Она же заправляет и процессом авторизации накопителей других фирм, в которых реализована эта технология. Кроме того, Sanyo предпринимает усилия, чтобы BURN-Proof была включена в качестве стандарта в «Оранжевую книгу». Дисководы РХ-W1210TA (12x/10x/32x, 2 Мбайт, 150 мс, 300 дол.) и РХ-W1610TA фирмы Plextor одними из первых соответственно в мае и ноябре 2000 г. успешно прошли сертификацию, в чем вы можете лично убедиться, посетив Web-страницу www.ssct.co.jp/bpcenter/en/list.htm. Помимо них на момент подготовки этого номера к печати авторизованы были также устройства Teac, Lite-On и самой Запус.

Что касается Lite-On, то эта фирма не очень хорошо известна на отечественном рынке, и ее дисководов CD-RW ходе нашего исследования в продаже мы так и не нашли. Впрочем, это отнюдь не означает, что они не появятся в России и странах СНГ. Почему бы нет? Появились же у нас мониторы Lite-On. С Teac ситуация иная. К нам поставляются дисководы CD-W512E этой фирмы, но они, как видно из названия, имеют 12кратную скорость записи. Про Теас CD-W516E со скоростью записи 16x, на момент подготовки материала, практически ничего не было известно. Не сомневаемся, что и это устройство мы увидим на рынке России и СНГ. Может быть, уже этой весной. Тогда Теас CD-W516E станет еще одним подтверждением наметившейся тенденции в сторону роста популярности дисководов CD-RW с 16-кратной скоростью записи. Что касается Teac CD-W512E (12x/10x/32x, 4 Мбайт, 85 мс), то этот накопитель



На смену цислонам обычно приходят антицислоны. Интересно, знаит ли об этом в TDK?

встречается в продаже как в ОЕМ-, так и в Retail-версии, причем по цене они практически не различаются — 200 и 215 дол. соответственно. Однако, как явствует из документов аттестационного центра BURN-Proof, официальную авторизацию на использование этой технологии прошел не CD-W512E, а CD-W512EB. Вот так фактически на ровном месте и возникают маленькие секреты компьютерной индустрии - по названию дисковод тот же самый, только одна литера «в хвосте» добавилась, но эта маленькая и вместе с тем такая логичная «добавочка» в названии дерогого стоит.

Дисководов Sanyo в продаже на отечественном рынке мы не встретили. И это нас не удивило. Sanyo поставляет CD-RW-накопители с поддержкой технологии BURN-Proof только в виде ОЕМ-продуктов, «Ну и что? Разве это когда-нибудь в наших краях останавливало кого-нибудь?» спросите вы. В свое время на страницах нашего журнала мы уже обсуждали особенности различных видов ОЕМ-бизнеса применительно к производству устройств для чтения CD-ROM (см. «Какая фирма выпускает CD-ROM Philips? A Creative?», № 3, Hard'n'Soft, 1998, c. 66-69). Tax вот, некоторые виды ОЕМ-бизнеса вполне допускают попадание продукции, предназначенной для других изготовителей компьютерного оборудования, в розничную торговую сеть. Как правило, с большей вероятностью это случается тогда, когда производитель, скажем, тех же дисководов CD-ROM или CD-RW, выпускает одновременно и ОЕМ-, и Retailверсии продуктов. Когда же он предоставляет собственные продукты другим фирмам для использования под их торговой маркой, в том числе вновь в качестве ОЕМ-изделий, попадание устройств в розничную сеть под «исходной», если так можно выразиться, торговой маркой происходит значительно реже.

«Хорошую религию придумали индусы...»

Вы, наверное, уже обратили внимание на цену Теас CD-W512E, а также на то, что Plextor PX-W1210TA, представленный на европейском рынке в апреле (!) 2000 г. с аналогичными скоростными характеристиками, но меньшим объемом буфера и большим средним временем доступа в середине марта 2001 г., стоил почти в полтора раза дороже. (Teac CD-W512E к новинкам, впрочем, тоже не отнесешь. Другое забавно: в апреле Plextor PX-W1210TA уже представлен в Европе, вокруг только и говорят о технологии BURN-Proof, а официальный сертификат на ее использование в этом продукте будет выдан лишь в конце мая. - Прим. ред.) Срвзу же хочу оговориться — не все дисководы с поддержкой технологии BURN-Proof стоили на момент подготовки этого материала так же дорого. Например, Creative CD-RW Blaster 121032 (скоростные характеристики отражены в названии: запись — 12х, перезапись — 10х, чтение — 32х, 2-мегабайтный буфер, среднее время доступа — 150 мс) стоил в марте 265 дол. Это, кстати, немногим меньше

: НОВОСТИ

рекомендованной розничной цены. объявленной в сентябре прошлого года незадолго до того, как продукт должен был поступить в продажу (299 дол.). Однако и здесь есть своя тонкость — не исключено, что к тому моменту, когда этот номер журнала попадет в руки читателей, на рынке появится значительно более дешевый... Creative CD-RW Blaster 121032. Дело в том, что компания Creative представила обновленную версию этого устройства. Технические параметры спецификации в основном остались те же, но в комплекте появилось новое программное обеспечение. А еще снизилась цена (?!), теперь Creative рекомендует продавать CD-RW Blaster 121032 за 163 дол. Чувствуете разницу? Остается только добавить, что авторизацию на использование технологии BURN-Proof этот дисковод пока так и не прошел (естественно, с поправкой на то, что это может произойти, пока наш апрельский номер печатается в типографии). Что из этого следует? Может повториться та же история, что и с Plextor PX-W1210TA. Или Creative реализует BURN-Proof. не особо заботясь об официальной авторизации. Или CD-RW Blaster 121032 на самом деле не что иное. как копия (выражаясь современным языком, клон) Sanyo CRD-BP1300P основные характеристики такие же, правда, габариты отличаются... Словом, предположений может быть много, включая и совсем уж фантастические.

Мы, однако, в область фантастики вдаваться не будем. Реальность компьютерной индустрии подчас даже более интересна. К примеру, логично предположить, что официальная авторизация Plextor стоит дороже, чем «неофициальная» Creative. С этих позиций объяснима и более низкая по сравнению с устройствами Plextor стоимость новых CD-RWдисководов TDK CyClone 12/10/32 и 16/10/40 (со скоростями и здесь все ясно, буфер у обрих накопителей 2мегабайтный, а среднее время доступа равно все тем же 150 мс) — соответственно 270 и 300 дол. Причем, по словам представителей дистрибьюторской компании «Алион» (www.alion.ru), поставляющей эти устройства в Россию, ожидается

еще и «изменение цен в лучшую сторону», т.е. в сторону снижения.

На момент подписания этого номера Hard'n'Soft к печати TDK не значилась в списке авторизованных производителей. использующих BURN-Proof. Это интересно и само по себе, и в свете того, что многие специалисты считают не только дисководы CD-RW, но и другие оптические накопители ТОК клонами анапогичных устройств Plextor — точнев. дисководами Plextor, продаваемыми под маркой TDK. В Америке сейчас торгуют продуктами серии TDK velo-CD. Возьмем для примера модель veloCD 16/10/40. Она и впрямь очень похожа на Plextor PX-W1610TA — те же габариты 146х41,3х202 мм, вес 1,2 кг, даже индикаторы и характеристики надежности такие же. Идентично практически все, за исключением внешнего вида передней панели, ну и кое-каких надписей, конечно. Еще в спецификации не указано среднее время доступа. К чему бы это?

В Европу поставляется ТВК Су-Clone 16/10/40 — и начинаются маленькие хитрости. Тут вам и вес 1075 г. плюс-минус 125, и габаритные размеры с допусками (при этом одна из крайних комбинаций случайно выводит «формулу» РХ-W1610TA). А ведь по виду — тот же veloCD 16/10/40. Можно, конечно, предположить, что TDK выпускает для Европы и Америки разные дисководы с одинаковыми скоростными характеристиками, одним и тем же объемом буфера и многими другими сходствами, включая внешний вид. Зачем? Ну и на десерт — заявлено среднее время доступа 150 мс. Ага! Наконецто нашли отличие. Нравится? Как говаривал энаменитый сыщик с Бейкер-стрит, вот так насмотришься фамильных портретов и уверуещь в переселение душ.

Свои сани надежнее Sanyo?

Вернемся ненадолго к Yamaha 2100E. В рамках своей Waste-Proof Write Strategy фирма Yamaha создает собственный вариант технологии, решающей проблему нехватки данных в буфере в ходе записи диска. Таким образом, пока идет процесс разработки, дисководы СО-

RW Yamaha стоят сравнительно недорого.

Похожая ситуация и с фирмой Ricoh. Всем хороши накопители MP7120A и МР9120А. По скорости они, правда, из разряда устройств топ-класса уже выбывают — 12х/10х/32х. Зато буфер у MP7120A 4 M6añt (y MP9120A - 2 Мбайт), время доступа заявлено 120 и 100 мс соответственно. МР9120А еще и DVD-диски умеет читать. (По поводу комбо-дисководов CD-RW + DVD-ROM заметим, что они тоже становятся совершеннее и, как следствие, популярнее у пользователей. В прошлом году в нашей тестовой лаборатории побывало несколько таких устройств. В большинстве своем они не вызвали у нас особого энтузиазма, и в итоге мы даже не стали публиковать отчеты об их тестировании. Сейчас ситуация вроде бы меняется. Недавно НР представила свой первый комбо-дисковод HP CD-Writer DVD Combo 9900ci, а Toshiba и вовсе поставляет на отечественный рынок только комбо-устройства. Так что, возможно, в скором времени нам придется обратить на эти накопители более пристальное внимание. - Прим. ред.) Стоят дисководы Ricoh недорого — во второй половине марта MP7120A и MP9120A в среднем продавались за 168 и 240 дол. соответственно (в ОЕМ-версиях). Но и эта компания разрабатывает свой вариант схожей с BURN-Proof технологии под названием JustLink. Гордость не позволяет следовать за Plextor или за лицензию просят дорого?

Раз уж мы заговорили о CD-RWдисководах со скоростью записи 12х, то, конечно, нельзя не упомянуть НР CD-Writer 9510i u Sony CRX160E-RP. Снова можно говорить о похожести спецификаций — в обоих случаях 12x/8x/32x, 4 Мбайт, 125 мс. И на этом. сходства не исчерпываются. Кстати. в отчетах о предыдущих наших тестированиях CD-RW-накопителей мы уже отмечали, что устройства НР и Sony не только выглядят, но и работают практически без видимых различий (см., например, «Ваше слово, товарищ лазер!», Hard'n'Soft № В. 1999, с. 28-35). Естественно, чисключительность» проявляется в комплектации и в... цене. HP CD-Writer 9510і стоит дороже — 245 дол. против 195 дол. Sony CRX160E-RP. (Для того

чтобы читатель мог ориентироваться в реальной ситуации на рынке, здесь, пожалуй, уместно привести разброс цен на указанные устройства во второй половине марта. Для НР CD-Writer 9510i он оказался довольно велик - от 215 до 324 дол. Цены на Sony CRX160E-RP уместились в более узком диапазоне — от 173 до 258 доп. — Прим. ред.)

Однако если у Sony не только в России, но и во всей остальной Европе не было «в активе» более быстрых дисководов CD-RW. СЯХ160Е-ЯР, то у НР такой накопитель был. Более того, нам удалось обнаружить HP CD-Writer 9710i (16x/10x/40x, буфер 8 Мбайт) в продаже еще до его официального представления (а технические спецификации на момент подписания этого номера к печати так и не были обнародованы, поэтому среднее время доступа для HP CD-Writer 9710і в данном материале не указано). Теперь держитесь! В 6 из 7 предложений нового продукта значилась цена ниже 299 дол., указанных производителем в качестве ожидаемой им цены на американском рынке. Что тут сказать? Раз. есть маленькие хитрости, значит, могут быть и маленькие чудеса.

Одни теряют, другие находят

Весна всобще время чудес. Вот вам еще одна история в несколько ином ключе. Проводя наше исследование, мы были крайне удивлены тем, что на момент завершения работы над этим материалом из продажи практически исчезли CD-RWнакопители Samsung. Нам удалось обнаружить только несколько предложений снятой с производства модели SW-204 (4x/2x/24x). Даже не очень новый SW-208 (Bx/4x/32x, буфер 2 Мбайт, среднее время доступа не более 100 мс) значился в нашем списке как отсутствующий. А ведь извечный конкурент Samsung компания LG Electronics - в те же самые сроки уже поставляла на отечественный рынок дисководы LG CED-B120 (12x/8x/32x, 8 M6aйт, 110 мс. 220 дол.). И по числу предложений приводов CD-RW LG также опережала своих давних оппонентов. Зная, как внимательно относятся в Samsung к России и СНГ, рискнем предположить, что такая ситуация, скорее всего, временная корейские компании обычно очень пристально следят друг за другом и выводы делают быстро.

Впрочем, не только Samsung смотрелась бледно на фоне наступления Plextor, TDK, Yamaha, HP, Acer, Panaso-

nic. Philips — все эти компании в марте были официально представлены на рынке накопителями CD-RW со скоростными характеристиками не выше 8x/4x/32x. В случае с Асег мы все-таки обнаружили в продаже устройство со скоростью записи 10х, но подтверждения о том, что такая модель поставляется в Россию и страны СНГ, от представителей фирмы мы не получили. ASUSTeK приберегла более совершенные накопители до выставки СеВІТ в Ганновере, по сути искусственно продлив жизнь модели CRW-0804F (8x/4x/32x, 2 M6aйr, 125 мс), принимавшей участие в прошлогоднем октябрьском тестировании. С того времени, кстати, этот накопитель немного подешевел. В октябре 2000 г. в среднем он стоил 190 дол., пять месяцев спустя в марте нынешнего года — 170 дол.



В заключение для полноты картины — коротко о накопителях CD-RW с интерфейсами, отличными от EIDE. По-прежнему пользуются популярностью SCSI-устройства. Причем не только внутренние, но и внешние. Наглядный пример — НР CD-Writer 9500se (12x/8x/32x, 4 Мбайт, 312 дол.). Количество предложений этого устройства оказалось даже большим, чем у HP CD-Writer 9510i. А внутренний НР CD-Writer 9600si (тоже SCSI, основные характеристики аналогичны модели 9600se, 266 дол.) опередил по этому показателю их обоих. Другое дело, что на рынке SCSI-накопителей производителям не так вольготно, как на рынке EIDE-продуктов - и



Honse плотоядные: lomega Predator

места кому-то может не хватить, да и покупатель более привередливый.

Наконец понемногу набирают очки и внешние накопители CD-RW с интерфейсами USB и FireWire, Здесь тоже происходят любопытные вещи. Вот, например, Іотеда начала поставки USB-привода Predator (4x/4x/6x, USB 1.1, другие характеристики скромно не афишируются, ориентировочная цена 300 дол.). Еще не так давно подобный шаг смотрелся бы непривычно, а сейчас он уже никого не удивляет. В lomega перестали верить в исключительность собственных технологий и решительно поддерживают отраслевые стандарты. И это правильно.

Sony CRX1600L-RP Конечно, (12x/8x/32x, 4 Мбайт, 125 мс, FireWire, 395 дол.) в сравнении с lomega Predator выглядит повнушительнее. Даже с учетом того, что тот же самый Predator, по словам представителей lomeда, обеспечит скоростные показатели 8x/4x/32x при использовании FireWire либо USB 2.0. Уже скоро, говорят они, FireWire-дисковод CD-RW от Iomega появится на рынке. А что - ведь появится, Фурора, наверное, не произведет, но вкупе с другими аналогичными устройствами хорошим примером другим фирмам (скажем, той же НР), которые не выпускают пока CD-RW-накопителей с интерфейсом FireWire, вполне стать сможет. **HS**

Когда верстался номер...

...стало известно о том, что фирма Yamaha выпустила серию CD-RWдисководов CRW2200 с рекордными скоростными показателями — 20х/ 10x/40x.

Процессоры AMD прибывают по расписанию

Андрей Шерман

Опровергая сообщения некоторых зарубежных СМИ, опубликовавших информацию о задержке выхода новых процессоров АМD, ее президент Гектор де Рюиз (Hector de J. Ruiz) представил в марте на конференции Morgan Stanley Dean Witter Semiconductor and Systems Conference обновленную версию календарного плана и подтвердил намерения компании придерживаться ранее объявленных сроков выпуска новых версий своих процессоров.

Процессор Palomino является дальнейшим развитием впервые представленного еще в ноябре прошлого года, но так и не запущенного в серию ядра Mustang, призванного прийти на смену ядру Thunderbird. Частота внешней шины у нового процессора составит 266 МГц (2х133). Поставки «младшей» модели Palomino с тактовой частотой более 1,2 ГГц к моменту выхода этого номера нашего журнала должны уже начаться (объявленный срок - конец первого квартала). На основе Palomino можно будет строить двухпроцессорные конфигурации серверов и рабочих станций. Вскоре после него выйдет в свет и версия процессора для мобильных устройств. В ней будет реализована технология PowerNow!, которая позволяет значительно продлить время работы от аккумулятора за счет динамического управления энергопотреблением процессора.

Thoroughbred — 0,13 мкм версия Athlon — появится в конце этого года, а его массовые поставки должны начаться в первом квартале следующего. За счет использования более современной технологии изготовления новый процессор будет работать быстрее, не так сильно греться и потреблять меньше энергии. Опять-таки «параллельным курсом» следует версия для мобильных устройств, однако технология PowerNow! на этот раз почему-то не упоминается.


Ближайшего потомка современного Duron — процессор Morgan c тактовой частотой выше 800 МГц планируется запустить в массовое производство во втором квартале этого года. Разница между ним и Palomino будет такой же, как между Duron и Athlon, — одинаковое ядро, но меньший каш. Кроме того, частота внешней шины у этого процессора ниже — 200 MГц (2x100). Вероятно, в аналогичных отношениях будут состоять с Thoroughbred последователь Morgan, появление которого на свет ожидается в первой половине следующего года, - процессор с кодовым названием Appaloosa и его мобильная версия. Обращает на себя внимание четкая связь между появлением очередных представителей в основном, «value» и мобильном семействах. Это, видимо, свидетельствует о том, что у АМО существует эффективный механизм порождения производных от «мэйнстрима». Кроме того, радует то обстоятельство, что, судя по всему, до конца следующего года AMD сохранит преемственность Socket A пользователи, раздумывающие о выборе платформы, могут рассчитывать на возможность модернизации путем простой замены процессора в течение, по крайней мере, двух лет.

Что касается 64-разрядных процессоров ClawHammer (для одно- и двухпроцессорных систем) и Sledgehammer (для четырех- и восьмипроцессорных конфигураций), то говорить об окончательных датах их выхода пока еще рано. Согласно представленному плану, появления опытных образцов первого из них следует ожидать в конце этого года, а начала его производства — в первом квартале следующего. Для процессора Sledgehammer это первый и второй кварталы 2002 г. соответственно.

К сожалению, выступление президента АМО не содержало информации относительно сроков начала поставок, с нетерпением ожидаемого производителями чипсета АМО 760МР, который вроде бы уже готов к выпуску, но почему-то задерживается. Напомним, что этот набор микросхем обеспечивает поддержку двухпроцессорных конфигураций. Ранее его выход планировался на первый квартал этого года, однако недавно на Web-сайте

Компания ABBYY заключила договор с Mustek Systems, в соответствии с которым все новые модели сканеров Mustek будут комплектоваться системой оптического распознавания текстов FineReader 4.0 Sprint, а также Trial-версией полнофункциональной FineReader 5.0 Office. Еще одно завоевание наших соотечественников — компания Microtek International, которая лицензировала технологии ABBYY, чтобы включить функции распознавания в пакет ScanWizard, поставляемый со сканерами Microtek.

Компания Ubi Soft Entertainment приобрела игровой бизнес The Learning Company (TCL). Таким образом, одна из самых популярных игр прошлого года Myst III: Exile сменила хозяина. Решение владельца — Gores Techпоlogy Group — продать TLC было большой неожиданностью для сотрудников компании, которые за шесть месяцев после покупки у прежнего владельца превратили ее в очень успешное предприятие. Есть опасения, что в ближайшие месяцы пойдут с молотка и другие подразделения TLC.



компании появился «ответ на вопрос», в котором указан более поздний срок — второй квартал. Некоторые аналитики связывают эту отсрочку с чрезмерной осторожностью AMD, которая никак не решится предпринять свою первую атаку на рынок мультипроцессорных серверов и рабочих станций, бдительно охраняемый Intel.

Еще одна проблема, на которую обращают внимание аналитики, также связана с отсутствием чипсетов, но на этот раз от других производи-

телей — Acer Labs и VIA. Дело в том, что хотя массовые поставки процессора с ядром Palomino для мобильных ПК должны вот-вот начаться, производители не смогут приступить к выпуску компьютеров с этим кристаллом. Асег представила свой ALi CyberMagic 1646 уже несколько месяцев назад, однако начало его массовых поставок, по-видимому, задержится до мая - июня. Приблизительно те же сроки указывают и для набора микросхем другого производителя - VIA, хотя официального объявления компания еще не делапа.

В сегменте настольных ПК АМО в намерена вести себя более агрессивно, в частности она планирует «масштабировать» цены на процессоры Athlon в сеязи с выходом новых версий с тактовыми частотами 1,3 и 1,33 ГГц, которые займут на ценовой шкале место нынешнего флагмана с частотой 1,2 ГГц. Вероятно, это произойдет в начале — середине мая. Кстати, в это же время ожидается существенное снижение цен на процессоры Intel Pentium III. **НS**

Покупки и слияния сайтов, несмотря на декларированные экспертами кризисы и падения инвестиционной активности, продолжаются. Этот процесс охватывает и Россию. Одно из недавних приобретений необычно хотя бы тем, что оба его участника — и покупатель, и продавец — российские компании (ранее Интернет-проекты финансировались в основном западными инвесторами). Хостинг-провайдер Highway.ru объявил о покупке 50% доли сайта RICN (Russian Internet Content News), созданного Ярославом Грековым. Дальнейшие планы компании нацелены на специализированный проект гипет.ru, который объединяет аналитические Интернетиздания. К уже упомянутому RICN добавились разделы, посвященные рекламе и службам хостинга и редиректа в Сети.

Легендарный гуру криптографии, создатель программы PGP (Pretty Good Privacy) Фил Циммерманн (Phil Zimmermann) покинул Network Associates. Свой уход он объяснил тем, что его взгляды в отношении будущего PGP разошлись с планами его теперь уже бывшей компании. В своей новой фирме Hush Communications (www.hush.com) Циммерманн собирается заняться разработкой криптографических продуктов на сенове стандарта OpenPGP (существует с 1998 г. в виде так называемой спецификации RFC (Request For Comments), предлагаемой IETF (Internet Engineering Task Force) для обсуждения и выработки предложений по ее улучшению).

По результатам четвертого квартала прошлого года, оглашенных агентством DisplaySearch, на рынке плоскопанельных мониторов лидировали компании Samsung Electronics (20,5%) и LG Philips LCD (14%), за ними следовали Hitachi, Sharp и NEC, Тайваньские производители плоскопанельных мониторов ведут себя все активнее кроме Hyundai Electronics и Samsung, только им удается увеличивать свои доли этого рынка. Для борьбы с конкурентами из Южной Кореи и Японии компании Асег и UMC планируют объединить свои подразделения, специализирующиеся на производстве плоскопанельных дисплеев. По оценкам специалистов, формирующаяся компания, получившая название AU Optronics, станет вторым по масштабам производителем ТЕТ-устройств после Samsung Electronics. У NEC и Thomson multimedia также будет общий бизнес по производству плазменных дисплеев.

Компания Sun выпустила продукт Java Web Start ()sva.sun.com/products/javawebstart), который позволит выполнять Java-приложения независимо от того, какой Web-броузер используется, а во многих случаях и вовсе обходиться без него. Java Web Start запускается, как обычное приложение; его интерфейс одинаков на различных платформах (доступны версии для Windows, Unix). При загрузке и исполнении приложения система каширует его код и обеспечивает надежные средства защиты за счет поддержки протокола Java Network Launching Protocol.



Большие беды из-за маленького кулера

Современный компьютер — очень сложный механизм, стабильная работа которого зависит от множества разнообразных параметров. Причем многие из них являются настолько критическими, что даже небольшое отклонение их значения от заданной нормы способно привести к выходу из строя отдельных комплектующих или даже всего компьютера. От работоспособности компонента, который на первый взгляд кажется не таким уж важным, может зависеть немало. Чтобы не быть голословным, приведу такой пример. Случай этот произошел со мной совсем недавно и как нельзя лучше подтверждает все вышесказанное. Задумав в очередной раз модернизировать свой компьютер, я решил перейти на платформу АМD, а заодно проверить в работе новый системный чипсет с поддержкой шины 133 МГц — КТ133А производства VIA Technologies. Итак, купив процессор AMD Athlon и материнскую плату Soltek SL-75KAV, построенную как раз на

Максим Шмелев

базе VIA КТ133A, я приступил к сборке (помимо процессора и материнской платы пришлось поменять еще некоторые компоненты, в том числе корпус и, конечно же, кулер для процессора). После получасовых нехитрых манипуляций компьютер был собран. Включаю... Компьютер выдает таблицу POST, я успеваю зайти в BIOS, и машина зависает! После нескольких таких процедур ПК вообще перестает реагировать на кнопку включения питания. Не буду утомлять

вас долгим рассказом о том, что и в какой последовательности тестировалось, скажу лишь, что дело было в кулере. Да, да, именно кулер, плохо прилегавший к процессору, приводил к перегреву последнего. А кулер, надо сказать, был совсем не простым, производства известной фирмы. продукция которой заслуженно пользуется высоким спросом! Как выяс-



нилось впоследствии, он оказался из бракованной партии, хотя по внешнему виду ничем не отличался от рабочего. Почему же не «заводился» компьютер?

термодатчик

Так как температура процессора была близка к критической, система мониторинга платы не давала мне включить ПК и соответственно сжечь процессор. Если бы плата не была оснащена такой системой, то пришлось бы мне менять не только кулер.

Где скрывается градусник?

Средства системного мониторинга начали использовать в компьютерах относительно недавно. Примерно с середины 1997 г. большинство системных плат стало оснащаться специальными чипами, т.н. hardware health monitoring chip, реализующими эти функции. Наибольшее распространение на сегодняшний день получили микросхемы фирм National Semiconductor и Winbond, причем продукция последней пользуется у производителей материнских плат все большим спросом. Подобные выпускают микросхемы Analog Devices, Dallas Semiconductor, Maxim и др. (Кроме того, некоторые системные чипсеты сами обладают функциями мониторинга, например мост Via 686 от VIA Technologies и SiS 5595 от Silicon Integrated Systems.) По своим функциональным возможностям все ати чипы похожи друг на друга, что неудивительно, учитывая сферу их применения. Таким образом, чтобы понять принципы их работы, основные задачи и возможности, достаточно познакомиться с любым из них. Возьмем, к примеру, микросхему LM78 — Microprocessor System Hardware Monitor or National Semiconductor как одну из самых распространенных на сегодня.


LM78 осуществляет контроль ceми напряжений, подаваемых на устройства; температурный контроль через встроенный сенсор и входы для дополнительных датчиков. Может осуществляться контроль частоты вращения трех вентиляторов и использоваться датчик вскрытия корпуса. Все контролируемые параметры сравниваются с допустимыми значениями. LM78 работает через шину ISA и интерфейсы I2C Serial Bus. Возможности этого чипа хорошо демонстрирует приведенная здесь схема.

плексного мониторинга состояния системы. В сочетании с развитыми возможностями по автоматическому управлению питанием такая система контроля значительно повышает надежирсть работы компьютера, и при возникновении какой-либо внутренней неполадки риск выхода из строя компонента или всего ПК сводится к минимуму.


Не так страшен Карлсон, как его пропеллер

Под неусыпным контролем находится множество жизненно важных параметров системы. Во-первых. это напряжения, подаваемые на процессор, и другие устройства, что снижает риск вывести из строя какой-нибудь компонент компьютера. подав на него напряжение большее, чем номинальное. Кроме того, это позволяет быстрее найти причину сбоя системы, если она вызвана подачей «неправильного» напряжения.

Во-вторых, ведется непрерывный температурный контроль, причем не только центрального процессора, но и показателей, снимаемых с дополнительных термодатчиков. Совре-



Использование данной микросхемы позволяет производителям материнских плат рвализовать достаточно эффективную систему комменные процессоры Intel содержат встроенный термодиод, обеспечивающий высокую точность измерения температуры. Процессоры же



Термодатчик в разъеме Socket A

фирмы AMD пока встроенными термодатчикам не оснащаются, поэтому производителям материнских плат приходится самим решать задачу измерения их температуры. Как правило, это осуществляется при помощи внешнего термодатчика, расположенного на самой материнской плате. Если рассматривать платы с Socket A, то чаще всего он располагается внутри самого разъема и при установленном процессоре оказывается прямо под ним, касаясь его нижней стороны. Это, конечно, не обеспечивает той точности измерения, как в случае с процессорами Intel, но она и не нужна (к слову, сам чил LM78 имеет погрешность при измерении температуры ±3° С). Кстати, именно благодаря наличию такой функции, как температурный контроль, мне и не удалось непроизвольно спалить свой процессор. С помощью дополнительных термодатчиков можно контролировать температуру не только процессора, но и других компонентов компьютера. Многие производители предлагают такие датчики в комплекте с материнскими платами, на самих же платах имеются специальные разъемы для их подключения. Дополнительные датчики могут быть использованы для контроля температуры таких устройств, как жесткие диски или видеоздаптеры, новые модели которых греются достаточно сильно, что может приводить к их нестабильной работе.

Наконец, последний контролируемый параметр — это скорость вращения вентиляторов. Последний в списке, но не менее важный, чем остальные. Современные процессоры выделяют много тепла, и им просто необходимо эффективное охлаждение. В качестве иллюстрации приведу такой пример: чтобы вывести из строя процессор AMD Athlan, достаточно включить его без кулера всего на несколько секунд. А теперь представьте, что в процессе работы компьютера вентилятор, охлаждающий процессор, по ка-

ким-то причинам снизил обороты либо вообще остановился. Температура моментально начнет расти, а температурный датчик имеет некоторую инертность. И неизвестно. что произойдет быстрее: забьет тревогу температурный датчик или процессор превратится в тост. В общем, дальнейшие перспективы далеко не радужные. Чтобы такого не произошло, ведется постоянный контроль за состоянием вентиляторов. Современные системы мониторинга, как правило, позволяют следить за работой до трех вентиляторов, так что помимо контроля частоты вращения процессорного купера можно следить за работой еще двух дополнительных вентиляторов.

Средство от ожогов

С аппаратной составляющей системы мониторинга мы разобрались. Для пользователя ве функционирование чаще всего незаметно. Но есть еще программная составляющая, и именно с ней чаще всего имеет дело пользователь. Программный интерфейс в наглядном виде отображает данные о текущем состоянии тех или иных параметров. Как правило, в современных материнских платах в меню настроек BIOS имеется раздел, открыв который, пользователь может увидеть всю информацию, считываемую с разных датчиков. Там же можно указать возможные действия системы в том случае, если какие-либо параметры отклонились от заданной нормы. Рассмотрим, как это выглядит на практике, на примере все той же материнской

платы Soltek SL-75KAV.

Для этих целей в ней реализована фирменная технология SmartDoc Anti-Burn Shield. (На самом деле практически каждый производитель системных плат снабжает свою продукцию похожими функциями, непременно называя их при этом своей фирменной технологией. Так что все нижеследующее в той или инай мере справедливо для большинства современных материнских плат.) Основные задачи SmartDoc Anti-Burn Shield - предоставление информации о работе материнской платы. В частности, пользователю доступны данные, снимаемые с температурных датчиков, информация о скоростях вращения вентиляторов и текущие значения напряжений. Кроме того, есть несколько параметров, которые позволяют настроить действия системы в предаварийных ситуациях:

- CPU Warning Temperature температура, при которой система будет выдавать звуковое предупреждение
- Shutdown for Temperature температура, при достижении которой компьютер будет автоматически выключаться в течение трех секунд
- СРUFan Warning Speed частота вращения вентилятора на процессоре, при которой будет выдаваться звуковое предупреждение
- Shutdown for CPUFan при активации данной функции в случае остановки вентилятора компьютер будет автоматически выключен не позднее чем через три секунды

Информацию о текущих параметрах можно получить не только в BIOS материнской платы. Программный интерфейс современных чилов аппаратного мониторинга позволяет обращаться к ним непосредственно из программ. Соответственно существуют программы для доступа к информации о состоянии всех контролируемых параметров Учитывая тот факт, что большинство микросхем системного мониторинга хорошо документировано, появилось множество утилит, обеспе чивающих программный интерфейс для работы с этими микросхемами Некоторые из них ничуть не уступа ют тем, что предлагают сами разра



ботчики микросхем или материнских плат. Можно использовать пкобую из них при условии, что она поддерживает чип аппаратного мониторинга, установленный на материнской плате. Как показывает опыт, далеко не всегда утилита, предлагаемая производителем материнской платы в качестве рекомендуемой, является самой лучшей и удобной.

Рассмотрим несколько таких программ, заслуживающих, на мой взгляд, особого внимания.

Инструментарий РС-доктора

- Название: MBProbe
- → Разработчик Джонатан Сун Ю Тэ (Jonathan Soon Yew The)
- Условия распространения:
 Freeware
- Web-coër: web.bham.ac.uk/ jst829/mbprobe

Небольшая утилита MBProbe может служить образцом подобных программ. Несмотря на свой достаточно скромный размер — около 160

MBProbe	1000	33			×
Voltage/V -			Temperature/C		
₩ Vccp1	1.75	•	₩ Motherboard	33.7	•
□ Vccs2	0.00	0	F CPU	49.5	•
T +2.5V	0.24	0	₽ Aux1	24.7	•
P +3.3V	3.39	•	E April	0.0	0
F -5V	4.95	•	Fan Speed/RPM		
₩ +12V	11.61	•	P	5152	•
E-ev	0.00	0	IT CPU	0	0
E HZV	0.00	0	☐ Power	0	0
□ Virar	0.00	0	Proper	des	

Кбайт, она обладает завидной функциональностью. Возможен контроль следующих параметров: отображение до девяти различных напряжений, опрос до четырех термодатчиков, контроль скорости вращения трех вентиляторов. Все это, конечно, зависит от аппаратной части системы. Среди поддерживаемых МВРгобе микросхем системного мониторинга — Analog Devices ADM1025; Genesys Logic GL518SM, GL520SM, GL525SM;

Adjustment Voltage	Temperature	4	Into Fan		Tasks Tasks
On Warning -		On Cri	icel -		
₽ Bring Windo	w to Top	Sus	pend		-
₩ Beep Speel	ker	ГЕ	xecute Pr	ogram	
P Blink Status	loon	Г			
□ Log Event		- 11	mailen		D. TOP
Γ Execute Pic	gran		itory Log	Г	0± sec

National Semiconductor LM80, LM78, LM78-J, LM79; Winbond W83781D, W83782D. Перед тем как начинать пользоваться утилитой, ее необ-

ходимо настроить.

Программа сама опознает микросхему мониторинга, поэтому нам остается только выбрать используемые датчики и в некоторых случаях задать номинальные значения некоторых величин. Кроме того, можно указать, как будет отображаться информация, и настроить пара-

метры оповещения на случай несоответствия какого-либо параметра своему номинальному значению.

Все параметры могут отображаться как в отдельном окне, так и непосредственно в виде значка в
системном трее. Утилита может работать под управлением операционных систем:
Windows 95/98/98SE/Me, Windows NT4.0/2000. Для использования утилиты в среде
Windows NT4.0/2000 должен
быть установлен драйвер
GIVEIO.SYS, который постав-

ляется вместв с программой. Программа распространяется абсолютно бесплатно.

- Hassanne: Via Hardware Monitor
- Фирма-разработчик:
 VIA Technologies

Via Hardware monitor, как явствует из названия, предназначена для использования вместе с платами на основе системных чипсетов фирмы VIA Technologies. Программа не была замечена в какихлибо «грехах», но и достоинств перед другими утилитами такого класса у нее, пожалуй, немного. Правда, ввиду того что Via Hardware monitor ориентирована именно на чипсеты VIA, она не требует никаких предварительных настроек и готова к работе сразу после установки.

Утилита позволяет получить полную информацию о текущем состоянии системы, а при наличии

	action Monte System VIIII	
Temperature	Te .	Upon wheet
OFU OverHeal Temperature:	The same of the sa	Uponword fo
CRU Dynamics Temperature CRU Dynamic Temperature	es P Debut	Date of Series
Cycles Chie Hold September		
Kysten Hysterica Temperatura	- STOTE	2004
Sjoten Coren Temperature	11	-
votege (10	- Favigate (PM)	because
Vinevine- 1%	CPU FAIL PICE	H OFFICE THE
VDD/Volum 334	Mysters Fire: 3	E O'Universities
17/ Vene = 330	GRU PIERRIN TON	O System Committee
5 V Value - 495	Space Francisco	Changening
12.9 Water 11.77	Manager I.	[" hidega docume!
		E Of Uter Line
Feeper 18 Num 20 Nu	Autography	E symmetrics

каких-либо неполадок проинформирует пользователя малоприятными звуками. Объем программы — всего 260 Кбайт. Этой утилитой нередко комплектуют свою продукцию производители материнских плат (ее можно переписать с их сайтов) — видимо, те, кому разрабатывать свою программу для системного мониторинга или некогда, или лень.

- Название: Hmonitor
- Разработчик: Александр
 Березкин
- Условия роспространения: Shareware
- → Web-coin: www.hmonitor.com

Еще одна небольшая программка для мониторинга системы — Hmonitor.

консультации 🚃



Эта утилита хотя и написана, судя по сайту, нашим соотечественником, русскоязычным интерфейсом не балует. По своим параметрам она уступает многим другим программам. Среди поддерживаемых аппаратных мониторов и сенсоров -Analog Devices ADM1021, ADM9240, ADM 1024. ADM 1025: ASUSTeK AS99127F; Dallas Semiconductor DS1780; Genesys GL518SM, GL520SM, GL523SM, GL525SM (только версия Pro); Maxim 1617, 1617a; National LMxx: LM75, LM78, LM79, LM80, LM81, LM83, LM84, LM87; SIS 5591/5595 DAM: Texas Instruments THMC10. THMC50; VIA 686 (только версия Pro); Winbond W83781d, W83782d, W83783s; W83627HF.



Чтобы настроить Hmonitor, необходимо, по крайней мере, иметь представление об установленной в вашем компьютере материнской плате. К ее плюсам можно отнести поддержку Windows 2000, а также возможность установки своего оповещения для каждого из контролируемых параметров. Кроме того, утилита способна производить мониторинг таких параметров, как скорость вращения вентиляторов, напряжение питания и температура, у последних видерадаптеров фирмы ASUSTeK. Правда, для этого на компьютер все равно должна быть установлена фирменная утилита ASUS Smartdoctor либо быть доступны ее

DLL-библиотеки. Размер архива — чуть больше 550 Кбайт.

- Название: Motherboard Monitor
- Розработчик: Александр ван Каам (Alexander van Kaam)
- Условня распространення: Freeware
- → Web-cañt: mbm.livewiredev.com

Программа Motherboard Monitor

— одна из самых функционально богатых утилит системного мониторинга. Можно сказать, это признанный всеми авторитет. Программа

метров — от формы представления данных и до действий программы в случае возникновения предаварийной ситуации. Моtherboard Monitor в случае «тревоги» способна даже рассылать оповещения по электронной почте, что может быть полезно для организации удаленного мониторинга системы. Программа поддержива-

ет большинство исполь-

зуемых на сегодняшний день чипов мониторинга, а ее настройка для ра-, боты с конкретной микросхемой не вызывает большого труда.

Motherboard Monitor прекрасно работает в средах Windows 98/Ме и Windows 2000. Немаловажной является поддержка ею русского языка. Для этого необходимо установить Language Pack, который позволяет выбирать язык интерфейса. Утилита распространяется бесплатно, размер ар-

Motherboard Monitor 5 en di tana -· learn Motherboard Monitor 5 • Florence 10 April 10 • Serve Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 42.0 25 00 34 70 7.21 MHz +1200 | -1200 -6.00 Core 1 +33 +5.80 Cone 0 11,77.9 0.000 0.24 B 0000 1,768 3.398 4 85 B Fan 1 Fan 3 5 (52 0 облани

> хива составляет примерно 1,3 Мбайт, а размер файла языковой поддержки — 250 Кбайт.

> В том, что системный мониторинг эффективное средство, способное обезопасить компьютер от поломки, думаю, никто не сомневается. Сегодня разработчики уделяют ему достаточно внимания. Так, корпорация Intel, представляя процессор Pentium 4, объявила и о новой технологии — Thermal Monitor, позволяющей поднять возможности по мониторингу и управлению температурным режимом процессора на более высокий уровень, а следовательно, и повысить надежность его работы. Теперь процессор может сам следить за своей температурой, и при достижении вю определенного значения будут приняты меры по ее снижению. По некоторым данным, компания AMD также собирается использовать в своих новых процессорах технологию, схожую с той, что предложила Intel. Это можно только приветствовать. В выигрыше будет в первую очередь пользователь. **НS**



о времен появления азартных игр люди изобретали методы получения случайных величин. Для этого использовались игральные карты, кости, рулетка и пр. - что угодно, любое событие, исход которого непьзя предсказать заранее. Вместе с тем наблюдается стойкий интерес к ис-

кусственной генерации случайных величин. Как было бы замечательно заранее знать, какие числа выпадут на рулетке или как лягут карты! Но, увы, пока это только мечты. Хотя во всей этой непредсказуемости, как и в каждой мечте, есть доля реальности.

Сейчас помимо азартных игр генерации случайных величин требуют и другие процессы, например статистическое моделирование, или моделирование «реального» процесса, имеющего вероятностную природу, методами статистики (говоря о процессе, имеющем вероятностную природу, я подразумеваю, что определенное число его фазовых координат зависит от случайных величин). Сам термин «случайные величины», на мой взгляд, некорректен. Искусственно получить случайные величины можно только при помощи некоторого алгоритма, а где есть алгоритм, там есть и детерминированность. Это относится не только к машинным алгоритмам — не бывает идеальных костей, рулетки или карт, всегда существуют какие-то зависимости: где-то смещен центр тяжести, где-то «залипает» определенная цифра. Исходя из этого, назовем получаемые с помощью какого-либо алгоритма случайные величины поевдослучайными и впредь будем говорить именно о них.

Вернемся ненадолго к идее предсказания в азартных играх. Оказывается, что и здесь не все так просто, и не эря большие квзино следят за людьми у своих рулеток. Человек, замеченный за записью выпавших номеров, будет немедленно удален из заведения. Это все из-за той же невозможности получить чистинную случайность» — и у рулетки есть свои закономерности. Именно поэтому их периодически меняют. А жаль!

Компьютерное моделирование тесно связано с необходимостью использовать в вымислениях псевдослучайные числа (ПСЧ). Это могут быть как целые числа, так и числа с плавающей точкой (т.е. десятичные дроби). Рамсе, когда вычислительные машины выполняли операции с плавающей точкой очень медленно, широко использовались целочисленные генераторы ПСЧ. Разрядность генерируемых чисел зависела от разрядности машин — 64, 48, 40, 36 бит на больших машинах; 32, 16, 8 на персональных. Таким образом. теоретически можно было получить последовательность из 2"- 2" неповторяющихся чисел. Сейчас ситуация изменилась, и операции с плавающей точкой занимают все меньшее время. При длине мантиссы 15 (что соответствует типу real(8) языка FORTRAN для персонального компьютера) теоретически можно получить 10° неповторяющихся случайных чисел от 0 до 1 (длиной мантиссы называется количество цифр десятичной дроби после запятой).

Одно из важнейших требований к генераторам ПСЧ — быстродействие. Во многих задачах статистического

моделирования генерация ПСЧ занимает до трети или даже половины всего времени вычислений. Одними из самых быстрых генераторов ПСЧ, которые используются сегодня, являются генераторы Лемера, основанные на методе вычетов:

 $m_{n+1}=g^*m_n \pmod{M}$.

В качестве ПСЧ берется остаток от деления д*т, на М. Подбор величин д и М — это цепая наука, называемая теорией чисел. Необязательно погружаться в ее дебри, чтобы самостоятельно сделать генератор — все необходимые величины можно взять в соответствующих книгах или статьях. Для ускорения генерации могут использоваться упрощенные генераторы Лемера:

 $m_{n+1}=m_n \pmod{M}$.

Возможны и более сложные конструкции:

$$m_{n+1}=(g^*m_n+K) \pmod{M}$$
.

Для реализации алгоритма можно взять величины: g=69069, K=0, M=231, а в качестве то, (инициализационного числа) — 1220703125 или 400310629. В зависимости от значения переменных g, K и M генераторы Лемера могут быть хорошими или плохими. Справедливо утверждение, что если соединить два генератора ПСЧ, то полученный генератор будет лучше каждого из них в отдельности. Такие генераторы называются генераторами Фибоначчи. В математической нотации он выглядит так:

$$m_{n+1}=(g^*m_n+K) \pmod{M}$$

 $p_{n+1}=(d^*p_n+S) \pmod{L}$
 $mp_{n+1}=\lfloor m_{n+1}^*p_{n+1} \rfloor$

где mp и есть искомая случайная величина.

Существуют и другие алгоритмы генерации ПСЧ. Например, метод фон Неймана (Джон фон Нейман — один из самых выдающихся и разнесторонних математиков XX века, отец численного моделирования). Идея его генератора такова: чтобы получить число х_{ь+1}, число х, возводят в квадрат и в качестве х,, берут число, образованное определенным копичеством цифр из середины результата. Отсюда и название этого метода — метод «середины ква» драта». Но у этого метода есть свой недостаток, который прекрасно осознавал сам фон Нейман. В определенный момент все цифры в середине квадрата могут оказаться нулями, и тогда все последующие числа алгоритма тоже будут нулями. Последствия такой ситуации для моделирования могут ока-

заться катестрофическими. Чтобы избежать этого, к генераторам ПСЧ предъявляются жесткие требования: генератор должен быть быстрым, воспроизводимым, машинно независимым и иметь большой период, а ПСЧ должны распределяться равномерно и быть случайными относительно выбранной системы тестоп.

Скорость генераторов типа Лемера зависит от скорости выполнения умножения и деления. Взятие остатка операция, не занимающая много времени. Самые быстрые здесь — упрощенные генераторы Лемера, но они же, как правило, и самые плохие. Самый медленный генератор — генератор типа Фибоначчи, но он же один из самых лучших.

Равномерность генератора ПСЧ, основанного на формулах Лемера, гарантирована специальной теоремой из теории чисел. Все остальные распределения при необходимости легко получаются из равномерного. Поскольку последовательность ПСЧ, созданная генератором Лемера, зависит только от инициализационного числа, ее легко можно повторить, заново инициировав вычисления с тем же начальным числом. Это обеспечивает воспроизводимость условий вымислительного эксперимента, без чего эксперимент является бесполезным. Использование псевдослучайных генераторов чисел (например, от машинного таймера) лишено всякого смысла, т.к. не только не улучшает генерируемую последовательность ПСЧ, но и делает эксперимент невоспроизводимым.

Машинная независимость генератора ПСЧ подразумевает одинаковую работу генератора на компьютерах (здесь речь идет не с конкретной программной реализации генератора, а о самом алгоритме) с различной архитектурой и разрядностью процессора. Период одного и того же генератора на 8-разрядном компьютере будет во много раз меньше, чем на 16- или 32разрядном не только из-за того, что под число отведено меньше бит, но и из-за того, что алгоритм на таком процессоре мог работать хуже, снизив свой реальный период относительно теоретического.

Величину периода генератора ПСЧ определяет количество различных сгенерированных чисел. Когда возникает повторение, период окончен. Для гене-

раторов целых чисел максимальный возможный период 22, т.е. около 4,3 млрд случайных чисел до первого повторения. На практике же гораздо меньше. Для генератора, оперирующего числами с плавающей точкой от 0 до 1, максимальный возможный период 10° (для 32-разрядной машины). т.е. примерно в 250 тыс. раз больше. Но и здесь реальный период, естественно, меньше теоретического. К тому же его трудно оценить, ибо даже самые производительные машины должны работать несколько суток или даже недель. чтобы перебрать такое количество ПС4.

Система тестов для генератора ПСЧ — вещь очень тонкая. Как правило, сна разрабатывается применительно к конкретной задаче, в которой предполагается использовать генератор. Общей системы тестов, как и генератора на все случаи жизни, по-видимому, не существует. Все же можно привести несколько наиболее общих тестов, относящихся к равномерным генераторам:

Длина периода


Генератор должен обеспечивать длину периода, достаточную для решения данной модельной задачи. Довольно обычна длина периода 10°. Есть генераторы, обеспечивающие длину периода 10°, а некоторые генераторы типа Фибоначчи — 10° и более.

Визуальный тест

Если рассматривать сгенерированную последовательность ПСЧ m₁, m₂, m₃, m₄,...,m₄, в следующем виде: x₁, y₁, x₂, y₂, ..., x₄,y₄, т.е. принять последовательность ПСЧ за последовательность точек с координатами x, y и изо-



Работа генератора случайных чисел, реализованного на основе метода Фибоначчи



бразить эти точки на плоскости, можно увидеть насколько «случаен» тот или иной генератор.

На первом рисунке плохой генератор — все точки легли на параллельные прямые, что говорит о существовании сильных корреляций (зависимостей). Числа,
изготовленные данным генератором,
мало похожи на случайные. Такие последовательности давал когда-то генератор RND, встроенный в Basic фирмы
IBM. На втором рисунке ситуация намного лучше — при использовании генератора типа Фибоначчи никакой закономерности не просматривается.

Tect y2

Данный тест позволяет оценить, насколько распределение соответствует равномерному. Будем считать, что мы генерируем 10 тыс. ПСЧ на отрезке [0,1]. Разобъем отрезск на 10 частей. Если генератор идеально равномерен, то в каждую из этих частей должно поласть по 1000 чисел. Обозначим эту величину как р. Обозначим количество фактически попавших в і-тый интервал ПСЧ как п, Так как мы разбираем отрезок на 10 частей, то будем говорить, что мы используем критерий х с десятью степоте.


пенями свободы. Таким образом, мы получаем формулу:

$$\chi_{10}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(p-n_i)^2}{N}$$


Для оценки нам нвдо собрать статистику из нескольких значений χ^2 . Для этого мы берем несколько последовательностей по 10 тыс. элементов (1...10000, 10001...20000 и т.д.). Необходимо брать их одну за одной, чтобы можно было отслеживать «плохие» (с точки зрения данного теста) участки.

Ниже приведена гистограмма распределения х генератора типа Фибоначчи, в которой длина последовательности составляет 200 тыс. элементов, число последовательностей — 10 тыс., а общее количество значений для анализа — 2 млрд.

Оптимальное значение с2 находится по специальным таблицам. В данном случае оно равно 19 (20 степеней свободы). Для случая х² с десятью степенями свободы оптимальное значение — 8. Если число меньше — генератор «спишком равномерный», и числа, сгенерированные с его использованием, нельзя называть случайными. Если число больше, генератор отклонился от равномерного. На рисунке видно, что около 7 тыс. из 10 тыс. последовательностей примера получились «хорошими», но есть и пложие. Локализовать их может помочь вывод χ^2 не как гистограммы, а как графика:



С помощью этого графика можно обнаружить плохие участки и «вырезать» соответствующие им последовательности. График можно использовать и для выборки удачных последовательностей, и для записи их на отдельный носитель, например CD-диск для последующего применения. Такой подход позволит заметно ускорить процесс расчета, т.к. теперь процесс генерирования случайных чисел будет связан только с чтением их из массива, что происходит мгновенно. Плюс к этому в нашем распоряжении будет проверенная последова-



тельность ПСЧ с известными характеристиками. Область применения генераторов ПСЧ необозрима — от физики до криптографии. С их помощью можно смоделировать и броуновское движение, и фрактал. Ими можно описать все что угодно. Да разве можно сказать, где их нет, ведь вся наша жизнь — случайность. **Н5** (C)2001 Aper, Inc. All rights reserved. Aper and the Aper lego are registered trademarks of Aper Inc.

Product packaging and cases currently feature the **Acen &** logo. The **Acer** logo will be introduced during the course of the year.

Выбери свой сканер!

Настоящая оптика технологии ССО по цене упрощенной CIS технологии неоспоримый довод при выборе сканеса.

Добавьте к нему:

- надежность, качество и высокую скорость работы;
- новейшую технологию сканирования с 48-битным представлением цвета, обеспечивающую максимально точную цветспередачу;
- расширенный набор программного обеспечения;
- а также имя одного из крупнейших в мире производителей компьютерной техники.

Все что от Вас требуется теперь – это определиться при выборе модели сканера Acer.

Асег предлагает Вашому вниманию ширский диапазон сканерое для работы дома или в офисе – от планшетных супер-компактных моделей Acer S2W до спайд-сканеров Acer ScanWit, созданных споциально для работы с 35 мм спайдами и фотопленками.

Хотите узнать больше? Посетите наш Интернет сайт www.acer.ru





Информацию о розничных продажах Вы сможете получить у бизнос партнеров Асег

CHS (095) 125-1101 www.chs.ru

Citilink (095) 745–2999 www.citilink.ru Elsic (095) 745-3900 www.elsie.ru

Lanck (095) 234-0012 (812) 325-6666 www.lanck.ru Lizard (095) 196-0849 www.lizard.ru

Деникин (095) 785-1920 www.denikin.ru



лгоритм сжатия информации на основе преобразования Бэрроуза-Уилера (Burrows-Wheeler Transform - BWT) впервые был описан сравнительно недавно — в 1994 г. (M. Burrows and D.J. Wheeler, «A Block-sorting Lossless Data Compression Algorithme, gatekeeper.dec.com/pub/DEC/SRC /researchreports/SRC-124.ps.Z), xots и утверждается, что один из авторов, Майкл Уилер, придумал его гораздо раньше, в 1983 г., но тогда не придал ему надлежащего значения. Сейчас этот метод стремительно обретает популярность среди специалистов в области сжатия информации. Появляется все больше научных статей, не обделяют его вниманием и программисты, разрабатывающие новые архиваторы.

По сути, алгоритм Бэрроуза—Уилера представляет собой совокупность трех методов:

- сортировка блока данных (которая собственно и называется преобразованием Бэрроуза-Уилера);
- MoveToFront-преобразование (известное также как метод перемещения стопки книг);
- простое статистическое кодирование для сжатия полученной в результате первых двух преобразований информации.

Преобразование Бэрроуза-Уилера

Это преобразование является основой описываемого алгоритма сжатия. Вкратце его можно охарактеризовать как способ перестановки символов в блоке данных, позволяющий осуществить его эффектияное сжатив. Процедуру преобразования можно условно разделить на четыре этапа:

- 1) выделение блока из входного потока:
- 2) формирование матрицы всех перестановок, полученных в результате циклического сдвига блока;
- 3) сортировка всех перестановок в соответствии с лексикографическим порядком символов;
- 4) формирование результата- на выход подается последний столбец матрицы и номер строки, соответствующей оригинальному блоку.

Проиллюстрируем сказанное на следующем примере. Сформируем матрицу перестановок для слова «абракадабра»:

> абракадабра бракадабраа ракадабрааб

акалабраабр калабраабра адабраабрак дабранбрака абраабракад бразбракада раабракадаб аабракадабр

Теперь отсортируем полученные строки в алфавитном порядке, предварительно пометив исходную. аабракадабр

абраабракад

абракадабра - исходная строка

адабраабраж

ажадабразбр бразбражала

бракалабраа дабраабрака

кадабраабра

раабракадаб

10 > ракадабрааб

Таким образом, в результате преобразования мы получили последний столбец матрицы «рдакраааабб» и исходную строку в отсортированной матрице, индекс которой равен двум. Что дальше делать с этими значениями, вы узнаете немного позже.

Использование метода при сжатии информации

Теперь можно приступить к рассмотрению вопроса, почему описываемое преобразование может помочь нам в сжатии. BWT преобразует поток данных, обладающий сложными статистическими свойствами высокого порядка, в поток со статистикой гораздо меньшего порядка, что облегчает последующее сжатие. Действительно, если в тексте часто встречается какое-то слово, например, «архиватор», то в матрице перестановок будут часто встречаться строки, начинающиеся с «рхиватор». Легко догадаться, что практически во всех этих строках в конце будет находиться символ «а». (Здесь и далее строки, следующие во входном блоке за симполами из блока выходного, будут называться контекстами.) Таким образом, чем больше в файле похожих строк, тем больше похожих символов мы получим рядом в последнем столбце матрицы и тем легче нам будет при сжатии.

Затем можно воспользоваться преобразованием MoveToFront, в процессе которого все символы алфавита записываются в упорядоченный список, и при обработке счередного символа на выход выдается номер этого символа в списке, после чего список модифицируется затребованный символ перемещается в начало списка (ниже этот алгоритм и его свойства будут рассмотрены подробнее). В результате применения МТР вместо длинных последовательностей одинаковых симполов мы получим длинные последовательности нулей, означающих появление симпола, находящегося в начале списка.

Обратное преобразование

Теперь продемонстрируем восстановление матрицы перестановок. Отсортируем единственное, что у нас есть — символы последнего столбца. Поскольку строки матрицы были отсортированы по алфавиту, значит, упорядоченные таким же образом символы последнего столбца — это не что иное, как ее первый столбец:

0 ->	ap ->	pa
	A >	
2 🔸	àà >	aa
3 🍑	a *	1031
4 🍎	d	pa
5 🍑	5 a >	ab
6 🔿	6a >	90
7 🔸	да 🗲	ад
8 🔸	K *	3.00
9 🔷	p6 >	6p
10 ->	p >	5p

Можно заметить, что символы последнего столбца образуют пары с символами первого — ведь строки были получены в результате циклического сдвига. Отсортировав эти пары, мы получим уже два известных столбца в левой части матрицы и так далее, пока не восстановим всю матрицу целиком: Для получения вектора обратного првобразования определим порядок получения символов первого столбца из символов последнего:

2 ->	0		
5 🔸	1		
6 🍑	2		
7 🍎	3		
8 🔸			
9 🔷	5		
10 ->	6		
1 -	7		
3 🔸	8		
0 ->	9		
4 ->	10		

Полученные значения 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 0, 4 и есть искомый вектор, содержащий номера позиций символов, упорядочен-

ортировка
ааб — аабражада.р — аабражадабр абр — абраабрах.д — абраабражад абр — абракадаб.а — абракадабра ада — адабраабр.к — адабраабрак ажа — акадабраа.р — акадабраабра ара — браабрака.а — браабракада бра — бракадабр.а — бракадабраа адаб — дабраабра.а — дабраабрака ада — кадабрааб.а — кадабраабра раа — раабракад.б — раабражадаб раж — ражадабра.б — ракадабрааб

Зная номер исходной строки, без труда находим ее в матрице перестановок.

После того как удалось наглядно

показать принципиальную возможность обратного преобразования, пришло время признаться, что на самом деле нет необходимости воспроизводить посимвольно все строки матрицы. Обратите внимание, что для добавления 6 э : каждого столбца выполнялись одни и те же действия. При этом из строки, начинающейся с некоторого символа последнего столбца, получалась строка, в которой этот символ находится на первой позиции. В нашем примере из строки 0 получается строка 9,

из 1 — 7 и т.п.:

ных в соответствии с положением в апфавите, в строке, которую нам надо декодировать. Для получения исходной строки надо всего-навсего выписать символы из последнего столбца («рдакраваабб») в порядке, соответствующему данному вектору, начиная с позиции, равной номеру исходной строки.



Преобразование Шиндлера

Следует отметить еще одно преобразование, основанное на сортировке блока данных, — преобразование Шиндлера — ST (DI Michael Schindler, A Fast Block-sorting Algorithm for lossless Data Compression, IEEE Data Compression Conference, 1997). Его отличие от BWT заключается в том, что строки матрицы перестановок упорядочиваются не по всей длине, а только по указанному количеству первых символов. Число таких символов называется порядком преобразования Шиндлера. В том случае, если эти символы одинаковы у двух или более строк, они упорядочиваются в соответствии с номером позиции, в которой эти строки встречаются в исходной последовательности. Справедливости ради отмечу, что ST является не разновидностью преобразования Бэрроуза-Уилера, а скорее его обобщением. Можно сказать, что BWT — это преобразование Шиндлера порядка, равного размеру блока.

Алгоритмы, используемые совместно с BWT

Алгоритм MoveToFront

Как было сказано выше, MoveToFront — это тоже преобразование. Его алгоритм легко понять, если представить стопку книг, каждая из которых соответствует определенному символу. По мере востребования из стопки извлекается нужная книга и кладется сверху. Через некоторое время те книги, которые используются часто, оказываются ближе к верхушке стопки.

Вернемся к нашему примеру, а именно, к полученной в результате работы ВWT строке «рдакразазабб». Символы этой строки принадлежат алфавиту, содержащему пять эле-

ментов. Предположим для простоты, что другие символы мы не используем, а начальный список МТР содержит эти символы в следующем порядке: 'a', '6', 'д', 'к', 'р'.

Приступим к преобразованию. Символ 'р' является пятым элементом списка, поэтому первым выходным кодом становится код 4 (нумерация начинается с 0). После перемвщения символа 'р' в начало списка, тот принимает вид 'р', 'a', 'б', 'д', 'к'.

Символ	Список	Выход
P	абдир	4
a a	рабдк драбк	2
K	адрбк	4

p	калоб	3
a	ркадб	- 2
a	аржиб	0
a	архиб	0
8	аркиб	0
6	аркдб	4
6	беркл	0

Назначение этого метода — упростить статистическое кодирование. Поскольку сочетания символов в данных, которые нам приходится сжимать, разные, то и символы на выходе BWT, соответствующие контекстам этих сочетаний, тоже отличаются. Поэтому зачастую приходится обрабатывать последовательности вида «bbbbbcccccdddddaaааа», в которых преобладание одного символа непредсказуемо сменяется преобладанием другого. Попробуем сжать эту последовательность при помощи, например, метода Хаффмана. Вероятности всех четырех символов в данном примере равны 1/4, т.е. для кодирования каждого из символов нам потребуется 2 бита. Легко подсчитать, что в результате кодирования мы получим последовательность длиной 20*2 = 40 бит.

Теперь проделаем те же действия со строкой, подвергнутой МТF-преобразованию (предположим, что начальный список выглядит как 'a', 'b', 'c', 'd').

bbbbbcccccddddaaaaa — исходная строка

10000200003000030000 — строка после МТР

Символ Частота Вероятность Код Хаффиана

0	-	16	+	4/5	-	0
1,				1/10	-	10
2	-	1	+	1/20	-	110
3	-	1	+	1/20	+	111

В результате сжатия получаем последовательность длиной 16*1 + 2*2 + 3*2 = 26 бит.

Метод Distance Coding (кодирование расстояние)

Стоит упоминания и метод Distance Coding (далее DC), который все чаще и, надо сказать, с успехом используется как альтернатива MTF.

На большинстве файлов использующие его архиваторы имеют преимущество по сравнению с традиционными. Пока описание этого метода нигде официально не опубликовано и он реализован всего в трех архиваторах — DC, YBS и SBC.

Рассмотрим кодирование строки «рдакразаабб» по методу DC. Сначала определим первое вхождение каждого символа. Для этого к началу строки припишем все символы алфавита (при декодировании делается то же самое). Также используем служебный символ, например, '%' для обозначения конца строки — «абдкррдакраааабб%». Найдем расстояние от первого символа этой последовательности, 'а', до следующего такого же. Оно равно 6 — это число других символов между ними. Заранее известно, что после 'а' в начале строки идут остальные символы алфавита — 'б', 'д', 'к' и 'р'. Поскольку наша задача выяснить намер позиции, в которой потенциально может оказаться символ 'а' при декодировании, эти символы мы можем не считать — таким образом, получаем число 2.

строка:	•	абдкррдакразав66%
ипвестные символы:	•	асикрав
расстояние:	•	2

Аналогично кодируем еще несколько символов по очереди, подсчитывая число точек, символизирующих еще незанятые позиции, в строке:

строка:	аблиррдакраваа66%
известные символы:	
расстояние:	28
известные символы:	абджр.даб.1
расстояние:	
известные пимволы:	
	2811
известные символы:	абджордакб. в
расстояние;	2811-

Вместо ссылки на следующий символ поставлен прочерк, потому что сразу после символа 'р' находится вакантная позиция, а это означает, что никакой другой символ не сможет на нее сослаться. Значит,

нам нет необходимости выполнять кодирование этой ссылки.

строка: известиме символы: pacceoghue: маростиле символы:

расстоянив:

абдкордакраваабб%

аблюррдакр....б.% 2811 - 0

аблиррдакр....б.%

2811-05

Кодируя символ 'д', мы сделали ссылку на конец строки. При декодировании по ней мы можем понять, что символы "д" закончились.

строка: известные символы: расстояние: известные символы: расстояние: изпестные символы: расстояние: известные символы: расстояние: известные символы: pacetosume: известные символы: расстояние:

аблиродакразаабб%

абдиррдакра...б.% 2811-050

аблиррдакра...б.%

2811-0504

аблюррдакра...б.%

2811-05044

абдиррдакразавб.%

2811-05044--

аблиррдакравааб.%

2811-05044--1

абдирривираваабб%

2811-05044--1-

Merog 1-2 Coding

Это один из широко используемых способов колирования длинных повторов. Обычно он плименяется вместе с МТР. Он нашел свое применение в архиваторах ВZIР2 и ІМР. После

МТР-преобразования получается последовательность, в которой при «удачном раскладе» присутствует большое количество нулей, соот-

> ветствующих мулевому рангу МТР. Если кодировать каждый код MTF-0, то это, во-первых, займет слишком много времени и, во-вторых, может заметно ухудшить ожатие из-за погрешностатистического стей кодера. Элегантный выход был найден в отведении под МТР-0 не одного, а двух символов (назовем их z1 и z2). Таким образом, в МТР-ал-

фавите получается не 256, а 257 символов. Символы z1 и z2 можно использовать для кодирования ряда расположенных друг за другом MTF-0:

1	-	z1	7	-	z121z1
2	-	z2	8	-	z1z1z2
3	_	zlzl	9	-	z1z2z1
4	_	2122	1.0	_	z1z2z2
5	-	z2z1	11	-	z2z1z1
6	_	2222			

Как вы помните, строка «абракадабра» после двух преобразований выглядела как 4, 3, 2, 4, 3, 2, 0, 0, 0, 4, 0. Подвергнем ее еще одному преобразованию и получим 4, 3, 2, 4, 3, 2, z1, z1, 4, z1.

Структурная модель

Данные, полученные после преобразования Бэрроуза — Уилера, состоят из т.н. «хороших фрагментов» (которые соответствуют часто встречаемым сочетаниям символов), разделенных «плохими фрагментами». Одна из главных задач при сжатии заключается в своевре-

менном обнаружении границ фрагментов, т.е. в быстрой адаптации к смене фрагмента одного типа другим. Еще одно наблюдение связано со статистикой МТР-рангов, полученных при использовании типичных данных. Как уже упоминалось. для большинства текстов количество нулей превышает половину всех значений. Количество остальных рангов в среднем убывает по мере увеличения ранга, соответственно увеличивается погрешность при появлении конкретного значения и сглаживается разница между соседними рангами. Кроме того, появление нескольких больших рангов подряд в файле, подвергнутом преобразованиям BWT и MTF, может служить признаком «плохого фрагмента».

Одна из довольно эффективных моделей, призванных воспользоваться этой информацией, была описана Петером Фенвиком (P.M. Fenwick. "Block sorting text compression". ftp.cs.auckland.ac.nz/out/peter-f/ ACSC96.ps). Все МТF-ранги были поделены на группы:

МТГ-ранги	Номер группы
0	0
1	1
2-3	2
4-7	3
8-15	4
16-31	5
32-63	6
64-255	7

При обработке очередного ранга первым делом кодируется номер группы, а затем, в случае необходимости, - номер ранга внутри группы. Описанная модель получила довольно широкое распространение и используется в ряде современных архиваторов.

Переупорядочение алфавита

В отличие от многих других методов сжатие, основанное на преобразовании, которому посвящена данная статья, сильно зависит от лексикографического порядка следования символов. Замечено, что символы, имеющие сходное использова-

ность 2, 8, 1, 1, 0, 5, 0, 4, 4, 1.

В итоге получаем последователь-

Meтод Run Length Encoding

Как видно из названия, суть этого кодирования состоит в замене части последовательности одинаковых символов на число, равное количеству замененных символов. Использовать RLE имеет смысл в том случае, если количество одинаковых символов превышает 4. Тогда строка «abbbbbbbbccddddd» будет записана в виде «abbbb4ccdddd1». RLE может пригодиться тогда, когда в данных есть длинные повторы одинаковых символов. Такие повторы могут присутствовать как в исходных данных, так и после преобразования Барроуза — Уилера.

В первом случае, особенно если повторов много, RLE может заметно ускорить сортировку матрицы перестановок ценой небольшого ухудшения сжатия. Тот же эффект может иметь применение RLE и во втором случае. Правда, как было показано в предыдущем параграфе, использование DC делает RLE ненужным.

программы

ние в словообразовании, лучше располагать поблизости. Возьмем такие часто встречающиеся окончания слов русского языка, как «ый» и «ий». В большинстве случаев предшествуют одни и те же символы, в частности буква «н». Если эти окончания в результате сортировки каким-то образом окажутся рядом, мы получим в последнем столбце рядом стоящие одинаковые символы.

Этот эффект особенно заметен на текстовых файлах. Для разных языков нюансы выбора лучшего способа переупорядочивания символов могут отличаться, но общее правило таково — все символы надо поделить на три лексикографически отдельные группы: гласные, согласные и знаки препинания.

Сравнение алгоритмов сжатия на базе BWT с другими методами

Возможно, эта глава заинтересует как потенциальных разработчиков алгоритмов сжатия на основе BWT, так и пользователей, раздумывающих, какому архиватору отдать предпочтение для хранения своих данных. Безусловно, следует сравнить архиваторы по качеству сжатия, скорости работы и расходам памяти. Сравнение будет производиться с архиваторами, использующими LZ77 и метод Хаффмана (сокращенно LZHuf). Они получили наибольшее распространение еще во времена, когда компьютеры не имели мощности и объема памяти, достаточных для эффективной практической реализации более изощренных методов. В качестве представителей этого семейства можно назвать PKZIP, WinZIP, 7ZIP, RAR, ACE, CABARC, ARJ или JAR. Также стсит включить в сравнение архиваторы, использующие метод РРМ (Prediction by Partial Matching). Cpeди них — НА, RK (а также RKUC, RKIVE), BOA и PPMD.

При сжатии скорость работы программ, использующих ВWT, находится на уровне архиваторов, применяющих LZHuf Хаффмана, а при больших словарях (от 1 Мбайт) она еще выше. У архиватора SZIP, использующего преобразование Шиндлера, скорость сжатия для небольших объемов данных еще больше. Распаковка у архиваторов, использующих ВWT, происходит в три-четыре раза быстрее сжатия.

Степень сжатия сильно зависит от типа данных. Использование BWT оказывается наиболее эффективно для текстов и любых потоков данных со стабильными контекстами. В этом случае рассматриваемые ком-

BWT-архиваторы

Для сжатия информации в этих архиваторах обычно применяется арифметический метод, за исключением BZIP2 и IMP, которые используют метод Хаффмана. Почти во всех указанных архиваторах в дополнение к BWT находит свое применение MTF-преобразование.

Кампрессор	Версия	Разработник	Адрес файла в Сети
BREDX		D.J.Wheeler	ftp://ftp.d.cam.ac.uk/users/djiv3
8ZIP	0.21	Julian Seward	sourceware.cygnus.com/tzip2
821P2	1.01	Julian Seward	sourceware.cygnus.com/bzip2
SZP	1.12	Michael Schindler	www.compressconsult.com
IMP -2	1.10	Conor McCarthy	www.technelysium.com.au
Х1 -М'	0.95	Stig Valentini	www.saunalahti.fi/-x1
BWC	0.99	Wilem Monsuve	flp://flp.stack.nl/pub/users/willern
BA	1.01br5	Mikael Lundqvist	hem.spray.se/mikael.lundqvist
ZZP	0.360	Damien Debin	www.zzip.f2s.com
DC	0.99.015b	Edgar Binder	ftp://ftp.eff.stube.sk/pub/pc/pack
ERI	4.8he	Александр Рапушнак	artest.Lam
YBS	0.03e	Варим Юкин	menibers.xoom.com/vycct

'Для программ IMP и X1 указаны параметры командной строки, которые активизируют метод ВWT.

Sami Makinen

прессоры по своим характеристикам близки к РРМ-архиваторам и обладают, как правило, большей скоростью. На неоднородных данных известные BWT-архиваторы заметно уступают по сжатию лучшим современным упаковщикам на основе LZHuf и чуть-чуть не дотягивают до результатов, демонстрируемых представителями РРМ-сжатия. Впрочем, известны способы значительно увеличить сжатие неоднородных файлов, однако в связке с BWT они пока не используются, возможно, из-за его сравнительно небольшого возраста.

0.361b

Расходы памяти при сжатии довольно близки у всех рассматриваемых методов. Если не рассматривать специфические реализации -LZHuf с маленьким словарем, PPM с малым числом контекстов и BWT с кластерной сортировкой, - то основные различия в требованиях к памяти наблюдаются при декодировании. Скромными в этом отношении являются архиваторы, использующие LZHuf. Алгоритм PPM требует для распаковки столько же памяти, сколько при сжатии, а BWT-компрессоры занимают промежуточное положение.

Семейство алгоритмов BRED описано одним из родоначальников BWT. Впрочем, многие идеи, использованные в них, описаны и в работах Петера Фенвика. Они реализованы в программах BZIP, BZIP2, BWC, IMP, ZZIP, BA и YBS.

www.geodites.com/shcarphirer

BZIP использует сортировку, выросшую из BRED, и структурную модель, описанную Фенвиком. Выход МТР-преобразования сжимается арифметическим кодером с использованием т.н. 1-2 Coding для сжатия повторяющихся последовательностей нулей. Аналогично функционирует и BWC, за тем исключением, что многие алгоритмы в нем оптимизированы. ВZIР2, в отличие от BZIP, выход MTF-преобразования кодирует при помощи метода Хаффмана. Сортировка изменена незначительно - повышена устойчивость к избыточным данным.

Доступность исходных текстов BZIP и BZIP2 привела к появлению большого количества клонов, использующих те же идеи. IMP использует собственную сортировку, очень быструю на обычных текстах, но буквально «зависающую» на избыточных данных. Кодирование полностью позаимствовано из BZIP2.





Мобил Телеком единственный пейджинговый оператор лауреат премии качества Минсвязи России



лицензия Миновази PO от 12/04/96 No4201

Мобил ТелеКом это 40 моделей обслуживаемых пейджеров!

Мобил ТелеКом это уникальный комплекс из 30 бесплятных услугі

Мабил ТелеКом -

это оплата обслуживания не оставан е дивана!

Мобил ТелеКом это бесплатиля

этр респлатная пейджинговая связь со 140 городами России!

Мобил Телеком это отправка сообщений через WEB-site, ICQ, e-Mail ■ Подключение пейджеров с операторским обслуживанием – от \$6.4

Пейджер+60 дней \$35
 обслуживания – от \$35

 ■ Специальные тарифы на операторское обслуживание – от \$8.4 интернет-карты,
карточки
на международние
и международные перегозоры,
карты «Би+»,
микрекампьютеры,
электронные переводчики

Сотовые телефоны GSM и DAMPS от \$60

755 8888

www.mtelecom.ru info@mtelecom.ru

Малый Папашевский пер., 2/8 ул. Народного Ополчения, 34 подключись! купи! выиграй!



Среди ковых абочентов разытрываются телефон-станции WordSender и часы-пейджеры Swatch Выберу СЕБЕ ПОДАРОК! Аксесуары в подарок вы выбураете сами!

В SZIP также реализована возможность ВWT-преобразования. Написана программа, прямо скажем, только для примера, без затей. А вот упаковщик очень интересный. Он представляет собой гибрид МТFпреобразования и адаптивного кодера, ведущего статистику при помощи короткого окна по выходу ВWT-преобразования.

Новые версии ZZIP выпускаются очень часто, и свойства этого компрессора постепенно улучшаются. В нем применяется все та же испытанная временем структурная модель и сортировка из BZIP.

ВА использует сортировку, похожую на BZIP тем, что все строки также делятся на пакеты, которые сортируются отдельно при помощи алгоритма Multikey QuickSort (Jon L. Bentley, Robert Sedgewick, «Fast Algorithms for Sorting and Searching Strings», Dr.Dobb's Journal, 1998). За счет динамического определения размера блока улучшено сжатие не-

однородных файлов. Для усиления сжатия английских текстов используется переупорядочивание алфавита.

DC — достаточно новый компрессор, в котором реализован целый ряд новаторских идей. Во-первых, конечно, это модель сжатия, отличная от МТЕ — Distance Coding. Вовторых, новый метод сортировки (информация с нем, возможно, будет опубликована позже) очень быстрый на текстах, хотя и дает слабину на сильно избыточных данных. И, наконец, большой набор фильтров, позволяющий добиться особенного успеха на английских текстах."

Отличительная особенность SBC — наличие мощной криптосистемы. Ни в одном из архиваторов, пожалуй, не реализовано столько известных алгоритмов, как в SBC. Для сжатия в нем используется алгоритм BWT, ориентированный на большие блоки избыточных данных. Хотя SBC не входит в тройку самых быстрых

BWT-компрессоров на типичных данных, он ловко сортирует данные с большим количеством длинных повторяющихся строк, достигая при этом очень хорошей скорости.

Метол YBS основан на сортировке, аналогичной ВZIP2. В перспективе автор планирует сделать сортировку, более экономно расходующую память и дающую значительное ускорение на коротких контекстах. Сейчас на текстах этот архиватор уступает по скорости IMP и DC, но на очень избыточных данных их обгоняет. По скорости сжатия на данный момент это один из самых быстрых среди BWT-совместимых программ, использующих и арифметическое кодирование. На текущий момент степень сжатия по методу YBS близка к DC, хотя он пока не использует фильтры. Насколько эти архиваторы эффективны по сравнению с другими, можно посмотреть на сайтах members.xoom.com/vycct и arctest. cjb.net. HS



не выкинешь

Алексей Васильев

Петь хочется не только профессиональным вокалистам, но и простым людям. Караоке — доступный способ для человека, не имеющего глубоких познаний в музыке и особых вокальных данных, почувствовать себя на сцене. Сейчас продается множество различных музыкальных центров с функцией караоке, но если у вас уже есть персональный компьютер, то караоке можно реализовать и на нем.

Вот уже больше пяти лет прошло с тех пор, как иностранное слово «караске» прочно вошло в нашу лексику. В продаже есть модели музыкальных центроз, поддерживающие функцию караске, беспроводные микрофоны, одновременно являющиеся электронным оркестром для аккомпанемента певцулюбителю. Караске нашло применение и в многочисленных ток-шоу на телевидении. В основе этой технологии лежит электронный синтез музыки, при котором сигнал (т.е. музыка без вокала), поступающий от специального синтезатора, смешивается (микшируется) с сигналом от микрофона. В музыкальных караске-центрах эта операция реализуКазаки в желтых папахак расселись полукругом, а барон, совсем как хормейстер, встал перед ними и подиял руки.

- Ой, то не вечер да не ве-е-ечер, запели строгие мужские голоса, мне да малым мало спало-ось...
 - Люблю эту песню, сказал я.
- Как же ты ее барин, любить можешь, если не слышал никогда? спросил Игнат, присаживаясь рядом.
 - Почему же не слышал? Это ведь старая казачья песня.
- Не, сказал Игнат. Путаешь. Эту песню господни барон специально для нас сочинили, чтоб мы пели и думали. А чтобы нам легче запомнить было, в ней и слова такие же, как в той песме, про которую ты говоришь, и музыка.

Виктор Пелевин «Чепаев и Пустота»

ется специализированными чипами. Караске можно создать и на персональном компьютере, поскольку функцию микширования поддерживают многие аудискарты. В пользу караске на компьютере можно привести ряд доводов. Микрофон с караске стоит довольно дорого, и еще потом придется постоянно тратиться на картриджи с мелодиями для него. Разница в стсимости между музыкальным центром с караске и без него, при прочих равных технических параметрах, также весьма ощутима, высока и стоимость караоке-CD. Если же под рукой есть мощный компьютер с хорошей звуковой картой, то его можно легко превратить в «центр караоке». Другое преимущество караоке на компьютере состоит в возможности загружать файлы с мелодиями из Интернета или создавать их самому. Это особенно придется по вкусу тем, кто любит петь самые современные песни, не доходаясь, пока выпустят CD или картридж для

карарке. К тому же популярные музыкальные произведения устаревают и выходят из моды. Другая категория пользователей — любители творчества мало известных широкой публике музыкантов, а также поклонники полузабытых старых песеи. У них тоже есть повод для недовольства СD и картриджами для караоке — их производители ориентируются на массовые музыкальные вкусы. А через Интериет можно получать музыкальные файлы достаточно оперативно и выбирать их исключительно на свой личный вкус — демократичность, свойственная Интернету, проявляется и в офере кара-

Караоке на компьютере это просто

OK9.

По телевидению иногда можно увидеть, как профессиональные музыканты записывают свои альбомы в домашних студиях, где компьютер подчас заменяет целый оркестр. Однако серьезное музицирование на компьютере и караске — совершенно разные вещи. В первом случае главное — творческое самовыражение музыканта и качественная реализация его замыслов, а во втором простота использования человеком, не имеющего глубоких познаний в музыке и особых вокальных данных. Уместно провести сразнение с фотографией. Профессиональная фотокамера имеет множество настроек, с которыми нужно уметь обращоться, «мыльница» же предельно проста в обращении, но и результат ее работы, как правило, годится только для семейного фотоальбома, а не публикаций в журнале или для выставок. Караске и есть та самая «мыльница» в мире музыки.

В основе караоке на компьютере лежит синтез музыки в стандарте МІDI, хотя караске-файл имеет свой формат — КАВ, Фактически в нем хранятся нотная запись с указанием, какими инструментами она воспроизводится, а также подсказки исполнителю. Карзоке подразумевает четкую синхронизацию вывода на дисплей строк текста песни и исполнения музыкального аккомпанемента. Важным усовершенствованием формата файлов-караоке является раздельная запись партитур для аккомпанемента и солирующего инструмента или голоса, звучание которого можно при желании отключить. Если вы никогда не

слышвли песню, но хотите ее исполнить под караске, то прослушивание мелодии с музыкальным инструментом, заменяющим вокал, позволит понять, как ее петь. Те, у кого хороший слух, могут при исполнении ограничиться только аккомпанементом. Если же и голос слабый, и слух не счень, то звучание солирующего инструмента поможет правильно исполнить песню. При создании караоке-файлов аранжировку песни обычно адаптируют с учетом непрофессионального вскала. Караохе-файлы, как и МІСІ-файлы, очень компактны и быстро скачиваются из Сети. Метод же синтеза — частотный или волновой определяется типом эвуковой карты и ее соответствующими настройками.

Нередко караоке-файлы записываются в формате ST3, Исторически он появился раньше, чем КАВ, и первоначально был просто способом записи музыки для некогда очень популярного, но овйчас уже забытого программного синтезатора Scream Tracker. Когда он был уже «на излете», его формат приспособили для только появившегося тогда модного увлечения — караске. В основе формата ST3 лежит несколько иной принцип залиси нот, чем в МЮІ или КАВ. Так, если в формате MIDI основной структурной единицей является дорожка с инструментом, то в ST3 — такт. Это вызывает некоторые трудности, в частности невозможность однозначного взаимного преобразования форматов MIDI и ST3, тогда как конвертировать MIDI-файл в формат файла-караске очень просто. Такая легкость и стала причиной популярности формата КАЯ. Справедливости ради отмечу, что уже создано огромное количество караоке-файлов *.ST3. Так что имеет смысл иметь на своем компьютере караоке-проигрыватели обоих форматов.

Что нужно для караоке?

Карарке можно реализовать на компьютере с процессором Pentium и выше. Критичными компонентами компьютерной системы являются микрофон, колонки и звуковая карта. Выбор микрофона определяется вашими материальными возможностями, но он обязательно должен быть одноваправленным (на коробке написано Uni-Directional), не рекомендуется использовать микрофон, встроенный в гарнитуру, а также компактный микрофон, предназначен-


ный для закрепления на одежде. Не лишним для караске является возможность отключения микрофона переключателем, расположенным на его корпусе, - это выручит вас при внезапном возникновении эффекта самовозбуждения из-за акустической связи между микрефоном и коленками. Кстати, о колонках. Компьютерные колонки для массовых потребителей рассчитаны главным образом для создания звукового сопровождения, ксторое слышит один человек. Но вам-то захочется, чтобы вся комната была наполнена звуком! Конечно, можно купить профессиональные компьютерные колонки, но стоят они столько же, сколько хороший музыкальный центр. Поэтому лучше вообще не покупать специально для караске новые колонки, а подключать выход звуковой карты ко входу Line in или Адх музыкального центра.

Для караске нужна хорошая звуковая карта с функцией микширования. Безусловно, лучше иметь карту с волновым синтезом музыкальных инструментов. Из недорогих звуковых карт, использующих принцип частотного синтеза, для караске вполне подойдет Стеатие SoundBlaster Vibra 128 PCI, поскольку создатели караске-файлов обычно ориентируются на чипсеты компании Creative. При использовании других чипсетов (скажем, ESS) возникает необычная аранжировка знакомой мелодии — петь под нее будет трудновато.

Завершив «железное» оснащение компьютера для караске, следует заняться программным. Компактную и удобную программу для караске KaraokeGalaxy можно найти на сайте «Караске по-русски» (www.karacke.ru). Она может воспроизводить файлы не только в формате КАВ, но и в формате MIDI. При работе с KarackeGalaxy имейте в виду, что ее задача — играть музыку и показывать текст, а управление микшированием осуществляется через утилиту, которая должна прилагаться к звуковой карте. На том же сайте находится программа KarMaker, позволяющая самому создавать караске-файлы из MIDI-файлов. Утипита ValKar позволяет конвертировать файлы * МІD с текстами песен в файлы *,КАВ. Эту и множество других программ можно найти на сайте Karaoke Galaxy (www.karaoke galaxy. com), там же есть архив караоке-файлов в формате КАВ.

Большие и малые галактики караоке

Программа KaraokeGalaxy 4.0 очень проста в использовании. Чтобы добавить файл в список, достаточно щелкнуть по пиктограмме программы и выбрать в открывшемся окне имя файла: Управлять расположением файлов в списке можно как перетаскиванием их имен (функция drag-and-drop), так и выбором пункта меню, появляющегося по щелнку правой кнопкой мыши. Назначение каждой из пяти кнопок слева на «Панели управления» очевидно — такие же значки есть на клавишах магнитофонов. А вот кнопки в правой части окна имеют менее очевидное предназначение (в порядке слева направо): включение/выключение окна с текстом, включение/выключение окна со списком файлов, включение/выключение заменяющего вокал музыкального инструмента, управление тоном, управление темпом.



Программа Сакку Кагаоке 4.0


Особенно важны два последних параметра — тон и темп, поскольку изменение тона даже на одну ступень совершенно меняет аранжировку, и петь становится невозможно. В порядке борьбы со стремлением создателей караскефайлов обязательно ускорить или замедлить темп его также следует подстраивать. Иногда установленный по умолчанию в караоке-файле темп просто противоречит заложенному в песню смыслу. Например, на упомянутом сайте www.karaoke.ru размещен караокефайл известной песни времен Великой Отечественной войны «Темная ночь», который, если принять установленный по умолчанию темп «О», будет звучать в «дискотечной» манере, абсолютно не соответствующей характеру и содержанию музыки (проблема решается уменьшением темпа на три ступени).

Из программы Galaxy Кагаоке, увы, нельзя управлять процессом микширования. Однако соответствующая утилита объчно входит в комплект поставки современных звуковых карт, и пользователи часто кладут ее ярлык в папку автозапуска или вообще используют ее вместо стандартного регулятора громкости Windows. Так что перед запуском караоке-проигрывателя воспользуйтесь утилитой для управления микшированием.



Утигита угравления микшером, поставления со звуковой картей Creative SoundBlaster Vibra 128 PCI

Поддержка форматов ST3 и частично КАВ реализована в программе RealOrche, которую можно найти на сайте www.chat.ru/~midioke/index. htm. К сожалению, развитие этой программы остановилось в 1997 г. на версии 1.42. У нее более сложный интерфейс, чем у Galaxy Karaoke, но и возможности побогаче, например можно управлять микшированием. RealOrсће позволяет вносить изменения в звучание каждого инструмента. Впрочем, такие «навороты» для неспециалистов в музыке, на которых и ориентировано караске, не нужны. Зато для них очень нужна функция вклю-



Если кому не нравится спротий интерфейо Galaxy Катаоке, то его детко изменить, воспользовавшись skin-модулями, — они тоже доступны на сайте www.karaoke.ru и на сайте разработчика программы www.karaokegalaxy.com чения/выключения инструмента, заменяющего вокал, чего в RealOrche нет ни для ".ST3, ни для ".KAR. Есть основания полагать, что формат ST3 вообще не поддерживает эту функцию изза заложенного в нем принципа структурирования нотной записи. Так что RealOrche при всех своих преимущестрах не имеет четкой категории пользорателей. Профессионалы под караоке не поют, а массовому потребителю нужно что попроще. Возможно, эти обстоятельства и стали причиной замораживания ее развития.

Виртуальный караоке

В Сети существует немало «местечек» с большими хранилищами файлов *.KAR, *.ST3 и *.MID (в адаптированном для караоке варианте). Начать обзор стоит с сервера www. midi.ru, на котором в разделе «Караске» можно загрузить музыкальные файлы, а в других разделах - прочитать статьи, справочные материалы и личные страницы людей, увлеченных созданием музыки на компьютере. Другой уже упомянутый российский сервер www. karaoke.ru адресован поклонникам программы Karaoke Galaxy, здесь есть все — от классики советской песни до новейших шлягеров, а также раздел зарубежной музыки, правда, не очень большой. Те, кто больше любит рокмузыку, чем «попсу», будут рады заглянуть на сайт karaoke.list.ru. Кстати, там можно петь и без специальной программы — просто щелкаете по ссылке, и начинает звучать аккомпанемент, а броузер показывает вам сразу весь текст песни. На практике оказывается не очень-то удобно - с программой лучше...

Если нет желания копаться в россыпях файлов, следует побывать на сайтах midioke.chat.ru и chat.ru/ ~dex_clan/index.htm — там расположены наиболее «хитовые» композиции из репертуара известных российских исполнителей. Кстати, на первом из этих сайтов можно найти не только караске-файлы, но и ссылки, ведущие к файлам проигрывателей, а также много интересной информации о караске. На новинках популярной музыки специализируется ресурс samik.nm.ru/ music/midi.htm.

Из Рунета перенесемся в дебри зарубежных сайтов. По адресу www.



Программа RealOrche оказалась спишком сложной для массового погребителя

midikaraoke.com находится одна из самых больших в мире коплекций караоке-файлов. Еще одна очень крупная коллекция доступна на сайте www.freekaraoke.com. Загрузка через FTP является весьма экзотическим способом получения караоке-файлов, имеющих, как правило, небольшой размер. Именно такой способ получения караоке-файлов реапизован на сайте www.teleport.com/~labrat/kar album.shtml. Пользователи, у которых Интернет-соединение имеет низкую скорость, а таких в России немало, по достоинству оценят эту особенность.

Среди зарубежных архивов караоке есть и такие, которые посвящены творчеству определенной группы или исполнителя. Например, на сайте shell.wspice.com/ ~dpannell/beatles есть большая подборка караокефайлов песен из репертуара легендарной группы The Beatles. На творчестве Deресhe Mode специализируется караоке-архив www.

dagobah.demon.co.uk/midi.html. Отметим также архив караоке-файлов members.tripod.com/~musictopia/ka raoke/index.html, где собраны песни из репертуара тридцати групп и исполнителей, внесших наибольший вклад в развитие мировой рок- и попмузыки, в том числе The Beatles, The Rolling Stones, Элвис Пресли, Элтон Джон, Мадонна, ABBA.

Перечисленные зарубежные сайты посвящены в основном песням, ис-

полняемым на английском языке. Но в нашей стране есть и немало любителей итальянских песен. Для них большой интерес представляет сайт spazioweb.inwind.it/zerinol/html/ straniere.htm. Если же вам нравятся песни на украинском языке, то стоит посетить сайт «Караоке по-украински» (ukraine.karaoke.ru).

Возможно, аранжировки караокефайлов, представленных в Интернете, вам не понравятся, и вы захотите внести в них изменения, например, используя программу KarMaker, a noтом поделиться результатами своего творчества, разместив новую аранжировку на сайте (между прочим, хороший способ привлечения посетителей). Однако имейте в виду, что, публикуя в Интернете собственную аранжировку чужого музыкального произведения, вы нарушаете авторские права композитора. Так что прежде чем обрабатывать какой-либо караоке-файл с целью последующего размещения в Интернете, сначала ознакомьтесь с политикой в области авторских прав на сайте, откуда он был загружен, **НЅ**

